




代码	类型	过载保护	电源线
GN	总控开关/总控开关+漏电保护 双排	无/有	无线/有线


特点

- 耐高温、不易燃烧,有效防范火灾隐患;
 - 导电好、发热少,使用安全;
 - 多插孔设计,间距大,大插头轻松插入,插头不打架;
 - 过载保护,自动断电,挡排插用电量超负荷时,过载保护按钮自动弹起,切断电源。
- (注:此特点仅适用GN-216/GN-218)


总控开关(有线)
GN-603




总控开关(有线)
GN-216




总控开关(有线)
GN-B5080




总控开关(有线)
GN-B50A0




总控开关(有线)
GN-218



总控开关(无线/有线)
GN-604



总控开关(无线/有线)
GN-605



总控开关+漏电保护(有线)
GN-705



总控开关(有线)

代码	型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
GN-603	1.8 3 5		6	6位5孔						193.5×94×32	蓝白色
GN-216	3 5		8	8位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	188×92×29	白色
GN-B5080	3		10	10位5孔						250×92×29	
GN-B50A0	3 5									292×92×29	
GN-218	3 5									288.4×92×29.5	

总控开关(无线/有线)

代码	型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
GN-604	W(无线) 1.8 3 5		8	8位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	235.5×94×32	蓝白色
GN-605	1.8 3 5		10	10位5孔						292×94×29	

总控开关+漏电保护(有线)

代码	型号	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率(W)	额定电流(A)	额定电压(V)	外形尺寸(mm)	颜色
GN-705	1.8 3 5		6	6位5孔	新国标两/三插孔	无	2500	10	250	200×92×31	白色

总控开关(有线)

代码	型号	线长(m)
GN-603	1.8 3 5	
GN-216	3 5	
GN-603 — 3		

总控开关(无线/有线)

代码	型号	线长(m)
GN-604	W 1.8 3 5	
GN-605	1.8 3 5	
GN-604 — 1.8		

总控开关+漏电保护(有线)

代码	型号	线长(m)
GN-705	1.8 3 5	
GN-705 — 1.8		



电排插、座插头