


滚子轴承随动器

带侧板内圈型·圆柱型/球面型
分离型 标准型


代码	类型		材质	
			国标	相当
BPS55	带侧板	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPS56			9Cr18Mo	SUS440C
BPS75	内圈型	球面型	GCr15	SUJ2
BPS76			9Cr18Mo	SUS440C

① 请在80°C以下环境中使用带密封圈的型号。

圆柱型
BPS55/56




球面型
BPS75/76



● 圆柱型D公差：

D	公差
19~30	0 -0.009
32~47	0 -0.011
52~80	0 -0.013
85~90	0 -0.015

● 球面型D公差： -0.05



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

型号		密封圈	D	B ₁	B	a	e ₁	e ₂	基本额定负载(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)	
代码	d								Cr(动)		Cor(静)				
									钢	不锈钢	钢	不锈钢			
圆柱型 BPS55 BPS56	6	PP (带密封圈)	19	14	13.8	14			3.33	2.66	3.64	2.91	11200	24.5	
	8		24			17.5			4.52	3.62	4.71	3.77	8400	39	
	10		30			23.5	2.5	0.8	7.83	6.26	7.74	6.19	6720	65	
	12		32	16	15.8	25.5			8.4	6.72	8.72	6.98	5600	75	
	15		35			29			9.92	7.94	11.44	9.15	4480	83	
	17		40			32.5			14.08	11.26	16.72	13.38	3950	135	
球面型 BPS75 BPS76	20		(无密封圈)	47	20	19.8	38	3	1	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	195
	25			52			43			16.64	13.31	22.72	18.18	2690	225
	30			62	25	24.8	50.5			24.4	19.52	36.32	29.06	2240	400
	35			72			53.5			25.92	20.74	40.48	32.38	1920	550
	40	80				61.5	4	1.2	28.72	22.98	48.88	39.1	1680	710	
	45	85		26	25.8	66.5			29.92	23.94	53.12	42.5	1500	760	
	50		90			76			31.12	24.9	57.36	45.89	1340	830	

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

① d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

型号			密封圈	D
代码	d	公差		
BPS55	6		PP(带密封圈)	19
BPS56	8		(无密封圈)	24

BPS55—d6—PP



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5