

T5型
齿距5.0


免键同步带轮

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECH01	T5100	10	5.0	铝合金	S45C	本色阳极氧化	—	—	—	见同步带概要
ECH11	T5150	15								
ECH21	T5200	20								
ECH31	T5250	25								




RoHS


标准齿形



带轮形状
E形



带轮形状
F形



32/


□ 本体宽度限制，以下内孔范围内螺钉孔贯穿同步轮

带轮类型	E形	F形
T5100	d=28~38	d=8

① 不在上述范围内，螺孔不贯穿。

② 由于本体宽度限制，部分规格本体无导入部位J，胀套贯穿本体。

③ "可选加工"见同步带产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。



视角标准：第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		T5100		T5150		T5200		T5250							
			E形 CT衬套	F形 CH衬套	E形 CT衬套	F形 CT衬套	E形 CT衬套	F形 CT衬套	E形 CT衬套	F形 CT衬套						
ECH01-T5100 ECH11-T5150 ECH21-T5200 ECH31-T5250	22		8		—	—		—		—	35.01	34.25	40	27	T5100 A:11 W:16	
	24		8~10	8	10	8	—	8	—	8	38.20	37.40	45	30		
	25										39.79	39.00				
	26		8~12		10~11~12	8~10	12	8~10	12	8~10	41.38	40.60	48	35		
	28					8~10~11		8~10~11		8~10~11	44.56	43.75			T5150 A:17 W:22	
	30	E	10~15		10~15		10~15	10~11~12	10~15	10~11~12	47.75	46.95	52	36		
	32						10~14		10~14	50.93	50.10	55	40			
	34	F	10~17		10~17	10~12	12~17	10~18	12~17	10~18	54.11	53.25	61	45		
	36										57.30	56.45	61	45	T5200 A:22 W:27	
	40							10~19		10~19	63.66	62.85	67	50		
	44		12~25		12~25		12~25	12~25	12~25	12~25	70.03	69.20	74	58		
	48		12~28		12~28		12~28	12~28	12~28	12~28	76.39	75.55	83	63		
	50		12~32		12~32		12~32	12~32	12~32	12~32	79.58	78.75	87	67	T5250 A:27 W:32	
	60		12~38		12~38		12~40	12~35	12~40	12~35	95.49	94.65	99	80		



型号	带轮形状	轴孔规格d _{H7}
代码	齿数	T5100
ECH01-T5100	22	E
ECH11-T5150	24	F
ECH01-T5100	24	F
ECH11-T5150	24	F

ECH01-T5100 — 24 — F — d8

□ 可选加工

型号	带轮形状	轴孔规格d _{H7}	可选加工代码
代码	齿数	T5100	
ECH01-T5100	22	E	WC WD WE FC()
ECH11-T5150	24	F	WC WD WE FC()
ECH01-T5100	24	F	WC WD WE FC()
ECH11-T5150	24	F	WC WD WE FC()

ECH01-T5100 — 24 — F — d8 — WC



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



5

□ 胀套孔径尺寸表

d _{H7}	容许最大扭矩N·m				D	(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套		
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5	
10	39	18	30	29		
11	43	20	31	30	10.5	
12	48	23	32	31		
14	73	37	35	36	12	
15	78	39	36	37		
16	83	42	37	38	13	
17	88	45	38	39		
18	154	48	43	40		
19	163	49	45	42		
20	171	97	46	46	14	
22	186	110	48	47		
24	206	121	50	49		
25	216	124	52	51		
28	353	141	54	53	15.5	
30	382	149	57	56		
32	412	163	59	58	16.5	
35	451	173	63	61		
38	686	—	70	—	19	
40	725	—	71	—		

同步带

F3