代码	类型	材质	使用温度
OBM03	开口型	工程塑料含润滑剂与特殊填充剂	-50℃~90℃



特点
- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

推荐配套轴公差：h6~h9







A处放大图

安装尺寸图





视角标准：第一视角

型号 代码	d	d公差	D	L	t		T1	Z		W	r		T2	重量(g)
OBM03	10	+0.070 +0.030	12	28	0.8	0 -0.1	0.8	2.5	-0.1 -0.5	7.3	3	-0.1 -0.2	0.4	1
	12		14	31			1	3		9				1.3
	16		18	35			1.2	3.5		11.6	3.5			1.9
	20		23	44						12	5		0.5	4.5
	25		28	57			1.5	4		14.5				7.5
	30	+0.085 +0.040	34	67						16.6				14.5
	40		44	79	1.3		2	5		21	6		0.6	24.5
	50	+0.100 +0.050	55	99				6		25.5	7		0.7	49

d公差为装入标准座孔后的公差。

推荐安装孔尺寸参数

型号 代码	d	D	La	r1	T3	T4	Z1
OBM03	10	12	29	3	0.8	1	2.6
	12	14	32		1	1.5	3.1
	16	18	36	3.5	1.2	1.7	3.6
	20	23	45	5		2	
	25	28	58		1.5		4.1
	30	34	68				
	40	44	80	6	2	2.5	5.1
	50	55	100	7			6.1

请按图示订货

型号 代码	d	D
OBM03	10	12
	12	14

OBM03—d10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7