

小电流探针/针套(ICT测试用)
大电流探针/针套(ICT测试用)

最小安装中心距187mil/4.75mm·最大行程6.3mm
标准型

小电流探针


代码	类型	材质			表面处理			可选针套	温度使用范围
		针轴	针管	弹簧	针轴	针管	弹簧		
PLA-005	ICT测试用 标准型	2(钢) 3(镀铜)	磷铜	SUS304	镀金	镀金	—	PRA-005	-40℃~80℃

针套


代码	类型	材质	表面处理	可选针套
PRA-005	ICT测试用 针套	黄铜	镀金	PLA-005系列

小电流探针
PLA-005

针轴前端
形状选择




针套
PRA-005-30-G





针轴前端形状

01



03



小电流探针

代码	型号	针头材质	针轴前端形状	针头直径	镀层	工作弹力(N)	安装尺寸	机械数据		电气数据	
								工作行程(mm)	最大行程(mm)	额定电流(A)	额定电阻(mΩ)
PLA-005		2(钢)	01	203(2.03mm)	A(镀金)	40(4N)	00(不带卡环)	4.3	6.3	≤8	≤20
		3(镀铜)	03	396(3.96mm)							

针套

代码	型号	带探针的安装高度(mm)	建议钻孔尺寸(mm)			
			压环沉孔		压环用作挡块	
			环氧玻璃布纸基板	环氧树脂材料	环氧玻璃布纸基板	环氧树脂材料
PRA-005-30-G		16.5mm/可变	Ø3.58~Ø3.63		Ø3.54~Ø3.56	

大电流探针


代码	类型	材质			表面处理			可选针套
		针轴	针管	弹簧	针轴	针管	弹簧	
PLA-151	ICT测试用 标准型	3(镀铜)	黄铜	SUS304	镀金	镀金	—	PRA-151

针套


代码	类型	材质	表面处理	可选针套
PRA-151	ICT测试用 针套	黄铜	镀金	PLA-151系列

大电流探针
PLA-151

针轴前端
形状选择




针套
PRA-151-30-G




针轴前端形状



01



03



06



大电流探针

代码	型号	针头材质	针轴前端形状	针头直径	镀层	工作弹力(N)	安装尺寸	机械数据		电气数据	
								工作行程(mm)	最大行程(mm)	额定电流(A)	额定电阻(mΩ)
PLA-151		3(镀铜)	01	400(4.00mm)	A(镀金)	30(3N)	00(不带卡环)	4.3	6.3	≤50	≤10
			03								
			06								

针套

代码	型号	带探针的安装高度(mm)	建议钻孔尺寸(mm)			
			压环沉孔		压环用作挡块	
			环氧玻璃布纸基板	环氧树脂材料	环氧玻璃布纸基板	环氧树脂材料
PRA-151-30-G		53.5mm/可变	Ø3.99~Ø4.00		Ø3.99~Ø4.00	

大电流探针

代码	针头材质	针轴前端形状	针头直径	镀层	工作弹力(N)	安装尺寸
PLA-151	3(镀铜)	01	400(4.00mm)	A(镀金)	30(3N)	00(不带卡环)

针套

型号
PRA-151-30-G



优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	



交货期

5



请按图示订货 PLA-151-3-03-400-A-30-00

未税价(元)