

# 按钮开关/选择开关

◀ Ø22安装孔  
YW系列 和泉品牌

## 按钮开关

代码	类型	是否带灯	材质
YW	按钮开关	不带灯 带灯	塑料

UL CCC

IDEK  
和泉电气

### 特性

- 体型小, 重量轻;
- 手指安全型螺丝端子;
- 保护等级: IP20 (IEC60529) (面板前: IP65);
- 组合式触点块安装和拆卸更方便;
- 按钮、灯罩及护罩均为磨光表面, 降低因周围光线引起的反光;
- 获得 UL、c-UL、CCC 认证, 符合 EN 标准;
- 绝缘电阻: 100MΩ 以上 (500V DC 兆欧表);
- 电气性使用寿命: 按钮开关: 10万次 (单触点); 5万次 (双触点);
- 机械使用寿命: 按钮开关、照明按钮开关: 瞬时型: 500万次 (单触点) 100万次 (双触点);  
交替型: 25万次 (单触点) 10万次 (双触点)。
- 使用环境温度: -20~+55°C (无结冰);
- 使用环境湿度: 45~85% (无结露)。



代码	型号	产品类型	动作类型	形状	结构类型	触点配置	电压	按钮颜色	安装孔尺寸
YW	1B	(塑料不带灯按钮)	M(复位) A(自锁)	1(平头) 2(凸头) 4(蘑菇头)	E(组合型)	10(1a) 11(1c)	无指定	B(黑) G(绿) R(红) S(蓝) W(白) Y(黄)	Ø22
								Q4 (AC/DC24V) QM3 (AC/DC220V)	
	1L	(塑料带灯按钮)	2(凸头) F2(保护罩凸头)	E(组合型)	10(1a) 11(1c)	无指定	B(黑) G(绿) R(红) S(蓝) W(白) Y(黄)		
							Q4 (AC/DC24V) QM3 (AC/DC220V)	G(绿) R(红) S(蓝) W(白) Y(黄)	



请按图示订货

型号		动作类型	形状	结构类型	触点配置	电压	按钮颜色
代码	产品类型						
YW	1B(不带灯)	M(复位) A(自锁)	1(平头) 2(凸头)	E(组合型)	10(1a) 11(1c)	无指定	R(红) Y(黄)

YW1B—M1E10R



报价  
方式

## 选择开关

代码	类型	是否带灯	材质
YW	选择开关	不带灯	塑料

UL CCC

IDEK  
和泉电气

### 特性

- 体型小, 重量轻;
- 手指安全型螺丝端子;
- 保护等级: IP20 (IEC60529) (面板前: IP65);
- 组合式触点块安装和拆卸更方便;
- 按钮、灯罩及护罩均为磨光表面, 降低因周围光线引起的反光;
- 获得 UL、c-UL、CCC 认证, 符合 EN 标准;
- 绝缘电阻: 100MΩ 以上 (500V DC 兆欧表);
- 电气性使用寿命: 选择开关、钥匙选择开关: 10万次 (单触点); 5万次 (双触点);
- 机械使用寿命: 选择开关、钥匙选择开关: 25万次 (单触点) 10万次 (双触点);
- 使用环境温度: -20~+55°C (无结冰);
- 使用环境湿度: 45~85% (无结露)。



代码	型号	产品类型	动作类型	结构类型	触点配置	按钮颜色	安装孔尺寸
YW	1S	(塑料手柄型选择开关)	2(两档自锁) 21(两档复位)	E(组合型)	10(1a) 11(1c) 20(2a)	黑色	Ø22
			3(三档自锁) 33(三档复位)		11(1c) 20(2a)		
	1K	(塑料钥匙型选择开关)	2A(两档自锁) 21B(两档复位)	10(1a) 11(1c) 20(2a)			
			3A(三档自锁) 33D(三档复位)	11(1c) 20(2a)			



请按图示订货

型号		动作类型	结构类型	触点配置
代码	产品类型			
YW	1S (塑料手柄)	2(两档自锁) 21(两档复位)	E(组合型)	10(1a) 11(1c)

YW1S—2E10



报价  
方式