

# 护线套

## 齿形护线套/带膜封型

### 齿形护线套

| 代码    | 类型    | 材质 | 使用温度        |
|-------|-------|----|-------------|
| ZIL50 | 齿形护线套 | PE | -10°C~+85°C |


#### 用法:

- 依据铁板出线孔大小, 截取所需之长度, 将其卷绕于出线孔上即可。

#### 特点:


- 适合多种出线孔, 形状不规则者, 弹性大, 附着力强, 外观光滑漂亮。

HOT  
推荐  
材料



| 销售方式 | 每袋数量 |
|------|------|
| 袋    | 10m  |

① 齿型: 两边均为间隔槽状结构。



视角标准: 第一视角

| 型号    |    | 颜色             | 销售方式         | 槽径<br>T | 适用板厚度   |
|-------|----|----------------|--------------|---------|---------|
| 代码    | 规格 |                |              |         |         |
| ZIL50 | 10 | W(白色)<br>B(黑色) | 袋<br>(10m/袋) | 1       | 0.8~1   |
|       | 12 |                |              | 1.2     | 1~1.2   |
|       | 16 |                |              | 1.6     | 1~1.6   |
|       | 20 |                |              | 2       | 1.6~2   |
|       | 24 |                |              | 2.4     | 2~2.4   |
|       | 32 |                |              | 3.2     | 2.4~3.2 |



请按图示订货




| 型号    |    | 颜色    |
|-------|----|-------|
| 代码    | 规格 |       |
| ZIL50 | 10 | W(白色) |
|       | 12 | B(黑色) |

ZIL50 — 10 — W

### 带膜封型

| 代码    | 类型   | 材质     | 使用温度        |
|-------|------|--------|-------------|
| ZIL56 | 带膜封型 | 环保合成橡胶 | -20°C~+80°C |

特点: 膜封设计, 既能保护电线又能起到防尘作用。



视角标准: 第一视角

| 型号    |     | B<br>开孔尺寸 | 销售方式                      | D外径 | K卡槽 | T总厚 |
|-------|-----|-----------|---------------------------|-----|-----|-----|
| 代码    | 内径P |           |                           |     |     |     |
| ZIL56 | 12  | 15        | 无指定(100pcs/袋)<br>1(1pcs)  | 20  | 1.6 | 4   |
|       | 13  | 17        |                           | 24  |     | 4.5 |
|       | 18  | 22        |                           | 30  |     | 6   |
|       | 20  | 25        |                           | 32  | 2   | 7   |
|       | 22  | 27        |                           | 34  |     | 8   |
|       | 26  | 32        |                           | 44  |     | 13  |
|       | 30  | 35        | 无指定(50pcs/袋)<br>1(1pcs/袋) | 46  | 2.5 | 7   |
|       | 32  | 40        |                           | 47  |     | 8   |
|       | 38  | 45        |                           | 54  |     | 13  |
|       | 40  | 50        |                           | 56  | 3   | 8   |
|       | 42  | 52        |                           | 61  |     | 14  |
|       | 60  | 70        |                           | 78  |     | 10  |



请按图示订货

| 型号    |     | B<br>开孔尺寸 | 销售方式          |
|-------|-----|-----------|---------------|
| 代码    | 内径P |           |               |
| ZIL56 | 12  | 15        | 无指定(100pcs/袋) |
|       | 13  | 17        | 1(1pcs)       |

ZIL56 — P12 — B15