






◀ YS760-A系列

丝杆传动系列·一般环境型

代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YS760-A	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0℃~40℃ 85%RH以下

❗ 本产品不含电机，电机需另行选购。 ❗ 图示为组合方向A1。




 视角标准：第一视角

型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)			
YS760-A	100~1250	50~650	M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达)	C (连接出货) K (单轴出货)	A1 A2 A3 A4

基本参数

项目	X轴	Y轴
轴代码	YBSR17	YBSR14
重复定位精度(mm)	±0.01	±0.01
导程(mm)	20	20
最高速度(mm/s)*	1000	1000
标准行程(mm)	100~1250	50~650
AC伺服电机容量(W)	400	200

※最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准。

尺寸表

X轴有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	
L	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661	
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	
最高使用速度(mm/s)※	1000										900							800				700			600

[illegible]

※最高速度是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准，最高使用速度代表该行程内可使用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振发生。

● 最大可搬运重量

Y轴行程(mm)	50	150	250	350	450	550	650
Y轴载重(kg)	30	30	30	25	20	20	16

 限定水平安装。



请按图示订货

型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)			
YS760-A	100~1250	50~650	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单独出货)	A1 A2 A3 A4



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

12

YS760-A — 800 — 50 — P — C — A1