

代码	类型	外壳颜色
ZHE17	高防护型	银白色

特点

- 采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，寿命长。较传统卤丝灯具具备更优越的性能；
- 驱动采用高品质元器件，无频闪，大余量；
- 防护等级达到IP68，适用于接触到水、雾、油的工作环境；
- 采用一体化设计，合金铝材，表面阳极氧化处理不变色，做工精细，散热性好；
- 高强度的钢化玻璃能承受更高的冲击力而发光面无损；
- 产品有各种规格尺寸，适合不同机械，不同场合使用；
- 360度旋转支架设计，可以转动改变照射角度达到理想状态。

- 适用范围：各种数控设备，CNC加工中心，雕铣机，钻攻机，激光焊接机，陶瓷加工机械，数控机床，数控铣床等设备照明。各种厨房设备，冷库，流水线，工作台。各种水产行业，食品厂，制药厂，仓库照明，机械行业。



型号		额定电压	安装孔距	功率 (W)	色温	光通量 (Lm)
代码	长度					
ZHE17	280	1 (DC24V)	233	6	6000K-6500K正白	600
	380		333	10		1000
	445		398	12		1200
	580		533	16		1600
	680	2 (AC220V)	633	20		2000
	850	803	28	2800		
	980	933	30	3000		
	1250	1203	40	4000		

性能表

防护等级	IP68
发光效率	100~120Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra
发光角度	120°



请按图示订货

型号		额定电压
代码	长度	
ZHE17	280	1
	380	2

ZHE17-280-1