

CL固定座/扭线环 ▶ 线夹



固定零件

CL固定座

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL21	CL固定座	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃

特点:

- 背胶式固定电线, 免打孔, 维修容易。



视角标准: 第一视角

销售方式
袋

型号		颜色	销售方式 (袋)	最大束线径 E	A	B	C	L
代码	规格							
ZIL21	17	W(白色)	无指定(200pcs/袋) 10(10pcs/袋)	17	25	18	7.9	88
	22			22	30.5	21	12	91.9
	26			26	30.5	21	12	108.8



请按图示订货

型号		颜色	销售方式 (袋)
代码	规格		
ZIL21	17	W(白色)	无指定(200pcs/袋) 10(10pcs/袋)
	22		



ZIL21—17—W

扭线环

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL73	扭线环	自粘式 尼龙66	94V-2

特点:

- 粘贴设计, 可省去面板钻孔的麻烦;
- 束线简易牢固, 并可松开多次重复使用。



视角标准: 第一视角

销售方式
袋

型号		销售方式 (袋)	尺寸			
代码	规格		H	B	C	D
ZIL73	01	无指定(1000pcs/袋) 10(10pcs/袋) 100(100pcs/袋)	32.3		20	15
	02		26.1	20	14	9.2
	02L		28	25	13	9.4
	03		28.1	21	19	11.1
	05		55.8	38	20	36
	06		27.6	19.8	10	6.6
	07		21.9	20		8.5
	08		27.5	17.5	13	7.9
	15		35.2	22	15	14.8
	16		37			18
	19		39.2	25	13	21
	20		40	25.5		20.6
	22		41.3	28	15	24



请按图示订货

型号		销售方式 (袋)
代码	规格	
ZIL73	01	无指定(1000pcs/袋) 10(10pcs/袋)
	02	

ZIL73—01