

磁力联轴器

平面传动




代码	类型	材质	表面处理	
			支架	磁环
DCY01	平面传动	铝合金	阳极氧化	镀镍
DCY06			—	
DCY11		螺钉夹紧型	铝合金	
DCY16	不锈钢		—	


螺钉固定型

DCY01/06

D : 25





D : 30~40



螺钉夹紧型


DCY11/16



视角标准：第一视角

键槽尺寸表

轴径尺寸 Ød (mm)	键槽尺寸			
	b		t	
	尺寸	公差	尺寸	公差
Ø6~Ø7.99	2		1	
Ø8~Ø10	3	±0.0125	1.4	
Ø10.01~Ø12	4		1.8	+0.1
Ø12.01~Ø17	5	±0.015	2.3	0
Ø17.01~Ø22	6		2.8	
Ø22.01~Ø30	8	±0.018		
Ø30.01~Ø38	10		3.3	+0.2
Ø38.01~Ø40	12	±0.0215		0



螺钉固定型

型号	磁极数	d		D1	L	F	磁区	M	扭矩(N·m)	
		盲孔	通孔						间隙	1.0mm
DCY01	25	6 8	5	20	20				0.36	
	30	6	6 8	26	20	5	10	M4	0.68	
DCY06	35	—	6 8	30					1.1	
	40	10	10 12	35	22		12	M5	1.58	

螺钉夹紧型

型号	磁极数	d	D1	L	F	磁区	M	M1	扭矩(N·m)	
									间隙	1.0mm
DCY11	40	10 12	35							1.58
	45	12 15	40	25	6	13		M4		2.3
	50	12 15								3.2
	55	15 20	45					M5		4.3
	60	15 20								4.95
DCY16	65	20 25	50	30	7.5	15				5.85
	70	20 25	55							6.8
	80	24 25 30	60	40	10	17				9.65
	90	24 28 30 35	65	45	12.5	20		M6	M6	15.5
	100	24 28 30 35	70	50				M8	M8	22



可选加工

代码	技术要求
DC	d孔键槽加工 选型方法 DC

螺钉夹紧型

型号	磁极数	d
DCY11	40	10 12
DCY16	45	12 15

可选加工

型号	磁极数	d	可选加工
DCY11	40	10 12	DC
DCY16	45	12 15	DC

DCY11—D40—P10—d10

DCY11—D40—P10—d10—DC



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

交货期
7