




代码	类型	外壳材质
ZJL56	超小型	不锈钢



外壳尺寸: 3/4

外壳尺寸: M4/M5





视角标准: 第一视角

代码	型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	L	E	接线方式
ZJL56	F (齐平式)	0.6	3 (Ø3)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)	26	18	直接出线 2M/3芯线
		0.8	4 (Ø4)					
		0.6	M4 (M4×0.5)	28	19			
		1.2	M5 (M5×0.5)					

性能表

外壳尺寸	3	4	M4	M5
工作电压	10~30V DC			
开关频率	2KHZ			
压降	≤2.0V			
负载电流	100mA			
空载电流	≤10mA (24V)			
迟滞	<15% (sr)			
重复精度	<1.0% (sr)			
环境温度	-25~70°C			
外壳防护等级	IP67			
感应面材质	POM			

接线图



代码	型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
ZJL56	F (齐平式)	0.6	3 (Ø3)	N (NPN)	O (常开)
		0.8	4 (Ø4)	P (PNP)	C (常闭)

ZJL56-F-0.6-3-N-O