

# 多色灯条

通用型  
塑料

信报  
号警  
灯灯

| 代码    | 类型  | 材质 |
|-------|-----|----|
| ZHD83 | 通用型 | 塑料 |

CE





## 特点:

- 具备所有 LED产品的特点: 节能环保、长寿命是未来照明的必然趋势;
- 发光均匀柔和, 精致美观;
- 体积小, 可节约空间; 铝基线路板散热良好, 灯具寿命更长。


## 应用场所:

- 自动化设备, 机器人警示灯等。




## 接线图

Z(共正)



B(共负)



| 型号    | 灯具长度 | 接线方式                             | 灯罩长度 | 发光面宽度 | 发光颜色         | 线长    | 额定电压  | 防护等级 |
|-------|------|----------------------------------|------|-------|--------------|-------|-------|------|
| ZHD83 | 130  | Z: 电源直接输入式(共正)<br>B: 电源直接输入式(共负) | 126  | 15    | RYG<br>(红黄绿) | 223MM | DC24V | IP40 |
|       | 238  |                                  | 234  |       |              |       |       |      |
|       | 346  |                                  | 342  |       |              |       |       |      |
|       | 454  |                                  | 450  |       |              |       |       |      |
|       | 670  |                                  | 666  |       |              |       |       |      |
|       | 778  |                                  | 774  |       |              |       |       |      |
|       | 994  |                                  | 990  |       |              |       |       |      |
|       | 1102 |                                  | 1098 |       |              |       |       |      |
|       | 1210 |                                  | 1206 |       |              |       |       |      |
|       | 1426 |                                  | 1422 |       |              |       |       |      |
|       | 1534 |                                  | 1530 |       |              |       |       |      |



请按图示订货

| 型号    | 灯具长度 | 接线方式 | 灯罩长度 |
|-------|------|------|------|
| ZHD83 | 454  | Z    | 450  |
| ZHD83 | 670  | B    | 666  |

ZHD83 — 454 — Z

## 性能参数

|      |            |
|------|------------|
| 色温范围 | 5500~6000K |
| 灯具寿命 | 40000H     |
| 表面温度 | <60℃       |

## 环境要求

|      |         |
|------|---------|
| 运行温度 | -20~45℃ |
| 储存温度 | -40~70℃ |
| 运行湿度 | 10~90%  |
| 储存湿度 | 10~90%  |