


无开口型
开口型



光电传感器用凸轮

无开口型/开口宽度固定型




代码	类型	材质	表面处理	附件
PWB41	无开口型	A6063	黑色阳极氧化	2个紧定螺钉
PWB42			本色阳极氧化	
PWB51	开口宽度固定型		黑色阳极氧化	
PWB52			本色阳极氧化	



无开口型
PWB41/42



开口宽度固定型
PWB51/52



型号		P					M	A	B	C	S	t
代码	D	选择										
无开口型 PWB41 PWB42	28	3	5	6	8			14	6.5	1.5	1.5	
	32	3	4	5	6	6.35	8	M3	5.5			
	40	3	4	5	6	6.35	8		20	2		
		9.5	10	12			M4					
开口宽度 固定型 PWB51 PWB52	45	3	4	5	6	8	M3					
		10	12	15			M4		25	8.5		
	50	3	4	5	6	6.35	8	M3	7.5	2.5		
		9.5	10	12	15							
	60	3	4	5	6	6.35	8	M4		30		
		9.5	10	12	15							



代码	SC()	PC()	NC()
	变更开口宽度	变更轴孔径	变更开口数
	选型方法 SC1.5	选型方法 PC7	选型方法 NC3(开口数为3)
	① 最小单位0.1	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	① NC取值范围2~10。
	② SC取值范围：1.0~3.0。	③ 选型时须将P变更为PC。	④ 开口数7不可选择。
			⑤ D28不适用。
			⑥ 超过两个(含两个)，凹槽为U型。



型号	D	P
PWB51	32	5 6 6.35
PWB52	40	5 6 6.35
PWB51—D32—P6		

可选加工

型号	D	P 选择	可选加工代码
PWB51	28	3 5 6 8	SC() RCP() NC()
PWB52	32	3 4 5 6 6.35 8	
PWB51—D32—PC7			







数量	1~49	50~
价格	100% 另行报价	



9

开口角度指定型

代码	类型	材质	表面处理	附件
PWB61	开口角度指定型	A6063	黑色阳极氧化	2个紧定螺钉
PWB62			本色阳极氧化	



型号		P 选择					Z 最小单位1°	M	A	B	t		
代码	D												
PWB61 PWB62	28	3	5	6	8	8~350 (仅指定开口 角度指定型)	M3	5.5	14	1.5			
	32	3	4	5	6						6.35	8	
	40	3	4	5	6						6.35	8	
		9.5 10 12											
	45	3	4	5	6		8	M4	7.5		25		
		10 12 15					M3						
	50	3	4	5	6		6.35	8				M4	30
		9.5 10 12 15											
	60	3	4	5	6	6.35	8						
		9.5 10 12 15											



代码	PC()
	变更轴孔径
	选型方法 PC7
	① 选型时须将P变更为PC。



型号	D	P	Z
PWB61	32	5 6 6.35	8~350
PWB62	40	5 6 6.35	
PWB61—D32—P6—Z30			

可选加工

型号	D	P	Z	可选加工代码
PWB61	32	5 6 6.35	8~350	RCP()
PWB62	40	5 6 6.35		
PWB61—D32—PC7—Z30				



数量	1~49	50~
价格	100% 另行报价	



5