


代码	类型			颜色	材质	耐热温度
EML01	自由端型	标准型	食品级	光面带	橙色	70°C
EML02		高张力型	—	粗面带	绿色	
EML03		中空型	食品级	光面带	橙色	80°C
EML91	专用接头	中空型专用			—	铝合金


特点

- 自由端产品(光面带、粗面带)以m为单位切断(发货时未进行无缝加工)。
- 中空型产品只需将专用接头插入圆皮带两端即可进行连接。
- 圆皮带长度选型注意事项: 实际长度=理论长度×百分比系数, 具体数值请参考参数表。


自由端型
EML01/02



中空型
EML03



专用接头
EML91



视角标准: 第一视角

自由端型·标准型/高张力型

代码	型号	d	L(展开长度) 最小单位1m	滑轮最小D		8%张力(N)		百分比系数 (参考值)
				EML01	EML02	EML01	EML02	
光面带 EML01	2	2	1~20 ① 实际长度=理论长度×百分比系数	20	15	6	8	L×0.93~0.94
	3	3		30	20	13	18	L×0.94~0.95
	4	4		40	35	22	30	L×0.95~0.96
	5	5		50	42	35	50	L×0.96~0.97
	6	6		60	50	50	70	
	粗面带 EML02	8		8	80	70	90	130
10		10	90	80	140	200	L×0.99	
12		12	120	110	200	280		
15		15	150	—	314	—		

自由端型·中空型

代码	型号	d	L(展开长度) 最小单位1m	最小滑轮 直径D	5%张力 (N)	百分比系数 (参考值)	适用接头 代码
光面带 EML03	5	5	1~20 ① 实际长度=理论长度×百分比系数	40	25	L×0.96~0.97	EML91
	6	6		50	45		
	8	8		70	76	L×0.97~0.98	
	10	10		90	108	L×0.99	

专用接头

代码	型号	适用圆皮带直径d	D	D ₁	L	L ₁	T	适用圆皮带 代码
EML91	5	5	3.5	2.1	7.15	2.35	0.4	EML03
	6	6	4.2	2.6	8.45	2.9	0.4	
	8	8	5.35	3.7	11.85	3.8	0.6	
	10	10	6.7	4.7	14.8	4.8	0.6	

自由端型

型号	代码	d	L(展开长度) 最小单位1m
EML01	2	2	1~20
EML02	3	3	1~20

EML01—d2—L15

专用接头

型号	代码	d	D
EML91	5	5	3.5
EML91	6	6	4.2

EML91—d5



● 优惠价
数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价
未税价(元) ① EML91



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价
未税价(元) ① 其余

