

滚珠式球形扣

◀ 外装型/内装型 可调型

□ 外装型

代码	类型	安装类型	材质
Y-NBD01	可调型	外装型	SUS304


□ 特点:

- 通过主体内的弹簧以及滚珠的作用, 可以顺畅地插拔。
- 通过两端调节螺母, 可调节设计范围内紧固力。
- 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。





RoHS

母扣



公扣



视角标准: 第一视角


型号	L	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	d	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
Y-NBD01	33	25	11	19	2	9	2	8	8	3.2	1.7	0.8	0.012
	44	35	16	26	2.5	10.4	2.3	8	7.5	3.2	2	1.3	0.016
	51	40	20	30	3	12.5	3	10	9	4.2	2.3	1.8	0.028
	70	60	30	42	4	17	4	13	10.5	4.2	5.7	3.9	0.078

□ 内装型

代码	类型	安装类型	材质	表面处理
Y-NBD05	可调型	内装型	锌合金	镀铬


□ 特点:

- 通过主体内的弹簧以及滚珠的作用, 可以顺畅地插拔。
- 通过两端调节螺母, 可调节设计范围内紧固力。
- 内装设计, 可有效节省安装空间。




RoHS

母扣



公扣



视角标准: 第一视角

型号	L	L1	L2	L3	H2	H3	h	W1	W2	d	d1	M	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
Y-NBD05	28.5	20	16	24	12.5	3	5	8.3	8	3.2	6.4	M3	3.6	2.4	0.018
	48	34	32	42	20.5	4	6	13.2	11	4.2	7.6	M4	4.1	3.9	0.075



请按图示订货

型号		L1
代码	L	
Y-NBD05	28.5	20
	48	34

Y-NBD05—L48




未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

EX

Example 使用示例



① 也可用于垂直方向锁紧。