

同步惰轮

适用齿形MXL/XL/L/H 背面张紧型

代码	类型	材质			表面处理	
		带轮	法兰	轴承	带轮	法兰
无法兰型 EVF51 EVF71	单轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	
EVF52 EVF72		S45C	S45C	钢	发黑	
EVF53 EVF73		SUS304	SUS304	不锈钢	喷砂镀镍	
EVF54 EVF74		铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	
EVF61 EVF81	双轴承型	铝合金	铝合金	钢	发黑	
EVF62 EVF82		S45C	S45C	钢	喷砂镀镍	
EVF63 EVF83		SUS304	SUS304	不锈钢	—	
EVF64 EVF84		SUS304	SUS304	不锈钢	—	







轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

无法兰型
单轴承型
EVF51/52/53/54

双轴承型
EVF61/62/63/64

带法兰型
单轴承型
EVF71/72/73/74

双轴承型
EVF81/82/83/84



① 轴承为压入式。 ② *可选加工*见同步轮产品简介(EVF51~EVF64适用ZC/PA/MK可选加工, EVF71~EVF81适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准: 第一视角

单轴承型

型号		D	适用皮带宽度	F	A	S	轴承尺寸			使用挡圈
代码	W		英制				轴承型号×数量	d	B	
无法兰型	10	25	019	30	6	2.5	BAF696ZZ×1	6	5	TBP22-15
	11.5	25	025	30	7.5	3.25				
	14	30	031	35	9	4	BAF698ZZ×1	8	6	TBP22-19
	15	30	037	35	11	4.5				
	16	40		48		4	BAY6000ZZ×1	10	8	TBP22-26
带法兰型		30		36		6.5	BAF698ZZ×1	8	6	TBP22-19
		35	050	45	14	5.5	BAF628ZZ×1		8	TBP22-24
		45		55		5	BAY6200ZZ×1		9	TBP22-30
		40		48		9	BAY6000ZZ×1	10	8	TBP22-26
	26	45	075	55	21					
		50		58		8.5	BAY6200ZZ×1		9	TBP22-30

双轴承型

型号	D	适用皮带宽度	F	A	dh	轴承尺寸		
						轴承型号×数量	d	B
无法兰型	11.5	15	18	6.5	6.5	BAF675ZZ×2	5	2.5
	11.5	20	25	7.5	8	BAF676ZZ×2	6	3
EVF61	15	20	25	11	6.5	BAF686ZZ×2	6	3
EVF62	15	25	30	11	6.5	BAF686ZZ×2	6	3
EVF63	19	25	32	14	12	BAF688ZZ×2	8	5
EVF64	19	30	36	14	12	BAF688ZZ×2	8	5
带法兰型	26	40	48	21	18.5	BAY6000ZZ×2	10	8
EVF81	26	45	55	21	18.5	BAY6000ZZ×2	10	8
EVF82	32	45	55	27	22.5	BAY6201ZZ×2	12	10
EVF83	32	65	74	27	22.5	BAY6201ZZ×2	12	10
EVF84	45	150	80	40	25.5	BAY6202ZZ×2	15	11
	59	200	80	54	25.5	BAY6202ZZ×2	15	11

双轴承型

代码	W	D
EVF61	15	20
EVF61	15	25

EVF81—W15—D20

可选加工(双轴承型)

代码	W	D	可选加工代码
EVF61	15	20	WC WD WE FC() ZC PA MK
EVF61	15	25	WC WD WE FC() ZC PA MK


EVF81—W15—D20—WC



请按图示订货

EX

Example
使用示例



EVF51
同步惰轮



未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

7