


代码	类型	导体	绝缘材质	额定温度
ZIF41	YH电焊机线	裸铜绞线	橡胶	80°C


特点

- 绝缘材质采用高品质橡胶，薄厚匀称；
- 导体为裸铜绞线，偏心率低；
- 电阻低、导电率好、安全系数高。

应用场合：主要用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆。



销售方式	每卷长度
卷	100米



视角标准：第一视角

代码	型号 截面积(mm ²)	颜色	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	电线外径 (mm)	额定电压	耐压测试 (AC V/min)	安全电流 (30°C/A)	最大导体阻抗 (Ω/km20°C)
ZIF41	16	BK(黑色)	100 (100米整卷销售)	513/0.20	9.9±0.3	450/750V	2500	100	1.21
	25			798/0.20	11.4±0.4			130	0.78
	35			1121/0.20	12.6±0.4			160	0.554
	50			1586/0.20	14.5±0.5			200	0.386
	70			1387/0.254	17.2±0.5			255	0.272
	95			1887/0.254	19.3±0.5		300	0.206	



请按图示订货

型号		颜色	长度 (m)
代码	截面积(mm ²)		
ZIF41	16	BK(黑色)	100 (100米整卷销售)
	25		

ZIF41—16—BK—100