

手持式读码器

经济型

代码	类型	防护等级
NHN76	手持式读码器	经济型
		IP54







产品特点:

- 支持蚀刻、镭雕、低对比度的DPM码;
- 稳定可靠的无线传输, 不丢失, 抗干扰, 方便耐用;
- 支持远距离传输, 2.4G无线通讯距离30M, 空旷80M;
- IP54工业防护等级;
- 支持USB/RS232。



通讯方式: D(有线)


通讯方式: W(无线)



视角标准: 第一视角

读取范围特性图

安装距离(mm)	视野H(mm)	视野V(mm)
110	85	37
140	105	45
150	106	47
230	160	71



代码	型号	通讯方式	接口	重量(g)	线缆长度
NHN76		D(有线)	U(USB)	110	1.8米
		W(无线)	S(串口)	515(带底座)	1.8米*



请按图示订货

型号	代码	通讯方式	接口
NHN76-D-U	NHN76	D(有线)	U(USB)
	NHN76	W(无线)	S(串口)



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
8

*此线缆为底座线。

性能表

型号	NHN76-D	NHN76-W
接受器	传感器	CMOS 全局快门 图像传感器
	像素数	752×480
发射器	照明光源	高亮度白色LED
	指示灯光源	高亮度绿色LED
外部接口		USB, RS232可选
对焦调整		定焦
读取规格	支持符号	QRCode、PDF417、DataMatrix
	识读精度	Code39、Code93、Code128、EAN13、EAN8、I25、UPC-A、UPC-E、Code11、MIS、D25、M25、DataBar、CodeBar
	识读景深	>4mil
	识读查看范围	20~150mm
通讯	串行通信	符合RS-232C
		2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200bps
		Raw, modbus
	USB	符合 USB2.0 High Speed, 兼 USB1.1 FullSpeed
环境抗耐性	外壳防护	USB HID 键盘, USB CDC 虚拟串口
	环境湿度	IP54
	存储环境温度	-5°C~+65°C
	相对湿度	-20°C~+70°C
	存储环境温度	5%~95% (无凝结)
	工作环境	35%~85% (无凝结)
额定值	耐震动	阳光: 10000lux、白炽灯: 6000lux、荧光灯: 2000lux
	电源电压	无尘埃或无腐蚀性气体
	电流消耗	10~55Hz: 双倍振幅0.75mm/X、Y和Z方向各3小时
		5V
		350mA