

经济型 梯形齿同步带

T5/T10/AT5/AT10型

主体材质：聚氨酯


同步带

F2

代码	类型		齿距	材质		颜色主体	使用温度
				主体	芯线		
ECL11	T5	经济型	5	聚氨酯	钢丝	浅灰色	0~80°C
	T10		10				
	AT5		5				
	AT10		10				


皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



代码	齿形	齿距	2α	L	h	H	V
ECL11	T5	5	40°	1.8	1.2	2.4	1.2
	T10	10	40°	3.5	2.5	4.7	2.2
	AT5	5	50°	2.5	1.2	2.7	1.5
	AT10	10	50°	5	2.5	4.5	2

- ① 适用于轻负载，低转速的传动系统。
- ② 同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排列，分切后可能会看到芯线层，不影响产品性能。
- ③ 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。



● ECL11-T5(齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
100 (10mm)	160	32	165
	175	35	185
	200	40	210
	215	43	215
	220	44	225
	230	46	230
	245	49	245
	250	50	250
	255	51	260
	270	54	270
	280	56	280
	295	59	295
	300	60	300
	305	61	310
	310	62	315
	320	64	320
	325	65	330
	340	68	340
	345	69	350
	355	71	355
360	72	360	
365	73	370	
370	74	375	
380	76	380	
385	77	385	
390	78	390	
395	79	395	
410	82	420	
420	84	425	
425	85	430	
430	86	435	
440	88	445	
445	89	450	
470	94	470	
475	95	480	
480	96	500	
510	102	510	
525	105	525	

● ECL11-T5(齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
100 (10mm)	545	109	550
	560	112	570
	575	115	600
	610	122	610
	620	124	625
	630	126	630
	640	128	640
	650	130	660
	660	132	675
	675	135	690
	700	140	700
	725	145	725
	750	150	750
	760	152	780
	800	160	815
	815	163	820
	820	164	830
	830	166	840
	840	168	850
	860	172	860
885	177	890	
900	180	900	
920	184	940	
970	188	970	
980	194	990	
990	198	1000	
1000	200	1045	
1045	209	1075	
1075	215	1100	
1130	226	1130	
1160	232	1200	
1200	240	1215	
1260	252	1260	
1315	263	1355	
1355	271	1380	
1440	288	1440	
1470	294	1470	
1500	300	1500	

● ECL11-T10(齿距: 10)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
150 (15mm)	300	30	320
	340	34	350
	370	37	390
	400	40	400
	410	41	420
	420	42	450
	460	46	470
	480	48	500
	510	51	510
	520	52	530
	530	53	550
	550	55	560
	600	60	650
	650	65	660
	670	67	680
	680	68	690
	700	70	730
	730	73	740
	750	75	760
	780	78	800
800	80	810	
820	82	840	
840	84	850	
850	85	860	
880	88	890	
890	89	900	
920	92	950	
950	95	960	
960	96	980	
980	98	1010	
1010	101	1020	
1020	102	1050	
1080	108	1100	
1100	110	1110	
1140	114	1150	
1210	121	1240	
1240	124	1250	
1250	125	1260	
1300	130	1390	
1390	139	1460	
1460	146	2050	
2050	205		

● ECL11-AT5(齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
100 (10mm)	225	45	255
	260	52	280
	300	60	300
	305	61	330
	330	66	340
	370	74	375
	390	78	420
	420	84	450
	450	90	455
	460	92	480
	480	96	500
	500	100	525
	545	109	550
	570	114	600
	600	120	610
	610	122	620
	630	126	660
	660	132	670
	670	134	710
	720	144	720
750	150	780	
780	156	825	
825	165	840	
840	168	860	
900	180	920	
975	195	990	
990	198	1020	
1020	204	1030	
1030	206	1050	
1075	215	1125	
1125	225	1260	

● ECL11-AT10(齿距: 10)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
150 (15mm)	370	37	400
	500	50	510
	540	54	550
	560	56	580
	600	60	610
	630	63	650
	660	66	670
	690	69	700
	730	73	740
	780	78	800
	810	81	840
	880	88	890
	920	92	960
	960	96	980
	1000	100	1010
	1050	105	1080
	1100	110	1250
	1250	125	1400
	1400	140	



请按图示订货

型号		
代码	皮带公称宽度	皮带周长
ECL11-T5	<100(10mm)	<160
ECL11-T5	150(15mm)	165

ECL11-T5 — 100 — 160



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

10