

树脂直齿条

模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
压力角20°

齿
轮
条


代码	类型	材质
Y-CGL31	L尺寸指定型	MC尼龙
Y-CGL36	L尺寸固定型	




RoHS

精度 JIS B 1702-1 9级

端面尺寸图



① 塑料齿条受温度及湿度等影响材料可能会产生伸缩，故建议在临使用时再打定位孔，以免影响安装！



L尺寸指定型

代码	型号	模数	孔加工	L	P 齿距	W	H	h
Y-CGL31		1.0	ZA(无孔)	20~480	3.142	10	12	11
		1.5		20~980	4.712	15	20	18.5
		2.0			6.283	20	25	23
		2.5			7.854	25	30	27.5
		3.0			9.424	30	35	32

L尺寸固定型

代码	型号	模数	规格	孔加工	Z 有效齿数	L	P 齿距	W	H	h
Y-CGL36		1.0	300	ZA(无孔)	95	298.45	3.142	10	12	11
			500		159	499.51				
		1.5	300		63	296.88	4.712	15	20	18.5
			500		106	499.51				
		2.0	300		47	295.31	6.283	20	25	23
			500		79	496.37				
		2.5	300		38	298.45	7.854	25	30	27.5
			500		63	494.8				
		3.0	300		31	292.17	9.424	30	35	32
			500		53	499.51				

L尺寸指定型

代码	模数	孔加工	L
Y-CGL31	1.0	ZA	20~480
	1.5	ZA	20~980

Y-CGL31—1.0—ZA—L300

L尺寸固定型

代码	模数	规格	孔加工
Y-CGL36	1.0	300	ZA
	1.5	500	ZA

Y-CGL36—1.0—300—ZA



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价