

按钮开关/选择开关

◀ Ø22安装孔
YW系列 和泉品牌

按钮开关

代码	类型	是否带灯	材质
YW	按钮开关	不带灯 带灯	塑料

UL

CCC

IDECE
和泉电气

特性

- 体型小，重量轻；
- 手指安全型螺丝端子；
- 保护等级：IP20 (IEC60529) (面板前：IP65)；
- 组合式触点块安装和拆卸更方便；
- 按钮、灯罩及护罩均为磨光表面，降低因周围光线引起的反光；
- 获得 UL、c-UL、CCC 认证，符合 EN 标准；
- 绝缘电阻：100MΩ 以上 (500V DC兆欧表)；
- 电气性使用寿命：按钮开关：10万次 (单触点)；5万次 (双触点)；
- 机械使用寿命：按钮开关、照明按钮开关：瞬时型：500万次 (单触点) 100万次 (双触点)；
交替型：25万次 (单触点) 10万次 (双触点)。
- 使用环境温度：-20~+55℃ (无结冰)；
- 使用环境湿度：45~85% (无结露)。



代码	型号	产品类型	动作类型	形状	结构类型	触点配置	电压	按钮颜色	安装孔尺寸
YW	1B	(塑料不带灯按钮)	M(复位) A(自锁)	1(平头) 2(凸头) 4(蘑菇头)	E(组合型)	10(1a) 11(1c)	无指定	B(黑) G(绿) R(红) S(蓝) W(白) Y(黄) G(绿) R(红) S(蓝) W(白) Y(黄)	Ø22
	1L	(塑料带灯按钮)		2(凸头) F2(保护罩凸头)			Q4 (AC/DC24V) QM3 (AC/DC220V)		



请按图示订货

代码	型号	产品类型	动作类型	形状	结构类型	触点配置	电压	按钮颜色
YW	1B	(不带灯)	M(复位) A(自锁)	1(平头) 2(凸头)	E(组合型)	10(1a) 11(1c)	无指定	R(红) Y(黄)

YW1B—M1E10R

报价
方式



选择开关

代码	类型	是否带灯	材质
YW	选择开关	不带灯	塑料

UL

CCC

IDECE
和泉电气

特性

- 体型小，重量轻；
- 手指安全型螺丝端子；
- 保护等级：IP20 (IEC60529) (面板前：IP65)；
- 组合式触点块安装和拆卸更方便；
- 按钮、灯罩及护罩均为磨光表面，降低因周围光线引起的反光；
- 获得 UL、c-UL、CCC 认证，符合 EN 标准；
- 绝缘电阻：100MΩ 以上 (500V DC兆欧表)；
- 电气性使用寿命：选择开关、钥匙选择开关：10万次 (单触点)；5万次 (双触点)；
- 机械使用寿命：选择开关、钥匙选择开关：25万次 (单触点) 10万次 (双触点)；
- 使用环境温度：-20~+55℃ (无结冰)；
- 使用环境湿度：45~85% (无结露)。



代码	型号	产品类型	动作类型	结构类型	触点配置	按钮颜色	安装孔尺寸
YW	1S	(塑料手柄型选择开关)	2(两档自锁) 21(两档复位)	E(组合型)	10(1a) 11(1c) 20(2a) 11(1c)	黑色	Ø22
			3(三档自锁) 33(三档复位)		20(2a) 10(1a) 11(1c)		
			2A(两档自锁) 21B(两档复位)		20(2a) 11(1c)		
			3A(三档自锁) 33D(三档复位)		11(1c) 20(2a)		
	1K	(塑料钥匙型选择开关)					



请按图示订货

代码	型号	产品类型	动作类型	结构类型	触点配置
YW	1S	(塑料手柄)	2(两档自锁) 21(两档复位)	E(组合型)	10(1a) 11(1c)

YW1S—2E10

报价
方式



蜂鸣器、按钮、指示灯