


# 六角螺母

## 加厚型/盖型

### 加厚型

代码	类型	螺纹	材质		适用标准
			国标	相当	
Y-JAD18	加厚型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	GB/T 6175-2016
Y-JAD19			0Cr17Ni12Mo2	SUS316	



型号		螺距P	m	S	e	
代码	M					
(SUS304)	6*	1.0	5.7	10	11.05	
	8	1.25	7.5	13	14.38	
	Y-JAD18	10	1.5	9.3	16	17.77
(SUS316)	12	1.75	12.0	18	20.03	
	Y-JAD19	16	2.0	16.4	24	26.75
	20	2.5	20.3	30	32.95	
	24	3.0	23.9	36	39.55	

请按图示订货

型号	
代码	M
Y-JAD18	10
Y-JAD19	10

Y-JAD18—M8


未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价


① 带\*号规格不适用Y-JAD19。

### 盖型

代码	类型	螺纹	材质		适用标准
			国标	相当	
Y-JAD21	盖型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	DIN 1587-1987
Y-JAD22			0Cr17Ni12Mo2	SUS316	



① 盖型六角螺母中的螺母与圆盖为焊接加工。



- ① 盖型螺母主要用于保护紧固件外漏螺纹部分(如图所示), 防止水或者腐蚀性物质进入, 起到防锈的作用, 提高工件的使用寿命。
- ② 广泛应用于螺纹件经常暴露在外部的机械设备中。

型号		螺距P	m	h	S	D (max)	T (min)	e(约)	SR
代码	M								
(SUS304)	3*	0.5	6	2.4	5.5	4.6		6.1	3
	4	0.7	8	3.2	7	6.5		7.66	3.25
	5	0.8	10	4	8	7.5		8.79	3.75
Y-JAD21	6	1.0	12	5	10	9.5	2	11.05	4.75
	8	1.25	15	6.5	13	12.5		14.38	6.25
(SUS316)	Y-JAD22	10	1.5	18	8	17		18.9	8
	12	1.75	22	10	19	18	3	21.1	9
	16	2.0	28	13	24	23	4	26.75	11.5
	20	2.5	34	16	30	28	5	33.53	14
	24*	3.0	42	19	36	34	6	39.98	17

① 带\*号规格不适用Y-JAD22。

请按图示订货

型号		螺距P
代码	M	
Y-JAD21	4	0.7
Y-JAD22	5	0.8

Y-JAD21—M4

未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价