


硅胶底座型

代码	类型	材质		表面处理
		螺杆	底座	螺杆
WAC41	固定调节型	10B21	阻燃硅胶	镀锌
WAC42		SUS304		镀锌镍合金
WAC43				—
WAC45				SUS316

- 特点
- 硅胶阻燃等级为UL94-V0。
 - 耐温范围：-60°C~280°C，耐温性能良好。
 - 镀锌镍合金表面处理的盐雾测试240H能保证底材不被腐蚀。

适用行业：

- 相比橡胶制品有良好的耐候性、生物相容性、化学稳定性及耐温性能。
- 适用于医疗、半导体等行业。



视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	承载 (kg)	参考重量 (g/pcs)
代码	D								
WAC41	20	6	25	1	10	34	5	45	11.48
WAC42									
WAC43									
WAC45									



型号			
代码	D	M	L
WAC41	20	6	25

请按图示订货 WAC41—D20—M6—L25



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



未税价(元)



交货期
7

尼龙底座型

代码	类型	材质		表面处理	
		螺杆	底座	螺杆	底座
WAR01	左右调节型	S45C	PA6	镀锌	黑色



注：为了在适当的负载条件下使用，因此螺纹部出现倾斜时，请在箭头指示方向上使用。



视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载(Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D									
WAR01	50	10	75	1.5	17	23	7	8	100	0.021
			100							0.023
		12	50	1.75	19	24	8	10	150	0.039
			75							0.041
		16	100	2	24	25	10	13	200	0.044
			75							0.063
	125	100								0.067
		125								0.075



型号			
代码	D	M	L
WAR01	50	10	75
			100

请按图示订货 WAR01—D50—M10—L75



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

未税价(元)



交货期
1