

中效过滤器


- 标准型
- 袋式

标准型

代码	类型	外框材质
ZHJ23	标准型	铝合金

特点

- 容尘量大，低阻力，过滤效率高；
- 密封性好，结构紧凑，安装方便。



视角标准：第一视角

型号		过滤等级 ($\geq 0.3\mu\text{m}$ 颗粒)	L×W×H (mm)	初始阻力 (pa)	最终阻力 (pa)	常规风量 (CFM)	使用环境
代码	规格						
ZHJ23	3231		320×320×150			250	工作温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 工作湿度 铝箔隔板 $\leq 100\%$
	4841	H13(99.99%)	484×484×120	190	500	450	
	6122	H14(99.995%)	610×610×220			1600	
	6129		610×610×292			2200	



请按图示订货

型号		过滤等级 ($\geq 0.3\mu\text{m}$ 颗粒)
代码	规格	
ZHJ23	6231	H13(99.99%)
	4841	H14(99.995%)


ZHJ23—3231—H13

袋式

代码	类型	外框材质	滤网材质
ZHJ12	袋式	铝合金	无纺布

特点

- 容尘量大，通风量大，过滤面积大；
- 压条支撑，防止过度膨胀，稳定袋口。



视角标准：第一视角

型号		过滤等级	L×W×H (mm)	过滤袋数	初始阻力 (pa)	最终阻力 (pa)	常规风量 (CFM)
代码	规格						
ZHJ12	2853	G3($\geq 10\mu\text{m}$ 颗粒，过滤效率70%~80%)	592×287×381	3P	40	200	800
	2855	F5($\geq 0.4\mu\text{m}$ 颗粒，过滤效率20%~40%)	592×287×500		50	250	1350
	4955	F6($\geq 0.4\mu\text{m}$ 颗粒，过滤效率40%~60%)	592×490×500		54	300	2250
	5953	G4($\geq 10\mu\text{m}$ 颗粒，过滤效率80%~90%)	592×592×381	6P	45	200	2900
	5953A	F8($\geq 0.4\mu\text{m}$ 颗粒，过滤效率80%~100%)			100	400	2050
	5955	F7($\geq 0.4\mu\text{m}$ 颗粒，过滤效率60%~80%)			80	350	2700
	5955A	F8($\geq 0.4\mu\text{m}$ 颗粒，过滤效率80%~100%)	592×592×500	8P	100	400	3500



请按图示订货

型号		过滤等级
代码	规格	
ZHJ12	2853	G3
	2855	F5

ZHJ12—2853—G3