


带座磁铁

半圆型


代码	类型	磁铁座		磁铁		铜环 材质	耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理			
BMG01	沉孔型	铁类 烧结 材料	无电解镀镍	钕磁铁	—	黄铜	200℃	N
BMG06				钕磁铁	镀镍		80℃	
BMG11	螺孔型			钕磁铁	—		200℃	
BMG16				钕磁铁	镀镍		80℃	
BMG21	沉头螺栓型	SS400		钕磁铁	镀镍	—		




沉孔型
BMG01/06



螺孔型
BMG11/16



沉头螺栓型
BMG21



视角标准：第一视角

型号		B	P	T	R	沉孔型		螺孔型	E	F	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	A					d	d1	h			BMG01/11	BMG06/16	BMG01/11	BMG06/16
沉孔型	10	27	17		5				7	8	8.8(0.9)	13.7(1.4)	2700~2900	3600~3900
BMG01				7	6.5	4.5	8	4.5	9.5	11	19.6(2.0)	30.4(3.1)	2800~3100	
BMG06	13	33	20											3800~4200
螺孔型	16	41	25		8	5.5	9.5	5.5	12.5	14	38.2(3.9)	63.7(6.5)	2900~3300	
BMG11				9	10				16.5	18	60.8(6.2)	114.7(11.7)	2900~3400	4000~4400
BMG16	20	50	30											

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。

型号		B	P	T	R	E	d2	d3	h1	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)	附件 (不锈钢内六角沉头螺钉)
代码	A											
BMG21	10	25	15	3	5	7				13.7(1.4)	2700~2900	M3-L6 2个
	13	30	20		6.5	9.5	3.5	6.5	1.5	29.4(3.0)	2800~3100	

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

型号		B
代码	A	
BMG01	13	33
BMG06	16	41

BMG01—A13



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7