












行程: 10






力矩示意图



行程: 20



机械臂连接座



型号	线缆长度 (m)	夹持力 (N)	控制方式	推荐夹持重量 (kg)	单向行程运动最短时间 (s)	重复精度 (mm)	负载容许力矩 (N·m)	垂直方向容许静载荷 Fz (N)	防护等级	额定电压 (V)	额定电流/峰值电流 (A)	功率 (W)	使用环境	本体重量 (kg)
代码	行程 (mm)						Mx My Mz							
NHM93	10	2	3~10 接口/O控制	≤0.2	0.3	±0.03	0.64 0.4 0.48	70	IP40	DC24 ±10%	0.3/0.6	10	5~55°C	0.5
	20		30~80 总线Modbus RTU	≤1	0.5		1.5 1.5 1.5	150	IP67		0.8/2	20	35~80%RH (无结露情况下)	1.5



请按图示订货

型号	线缆长度 (m)
代码	行程 (mm)
NHM93	10
	20
NHM93-20-2	



未税价(元)

优惠价
数量
1~10
11~
价格
100% 另行报价



交货期
9

产品问答

1. 电动夹爪的驱动控制器在哪里, 是否需要另外购买?

答: 驱动器内置, 不需要另外购买。

2. 与气动夹爪相比, 电动夹爪有何优势?

答: 电动夹爪集成度更高, 更加柔性, 即插即用, 位置、速度、力都可可控有反馈, 使用寿命更长维护费用低。

3. 电动夹爪ID和波特率支持修改吗?

答: 提供上位机软件可以修改, 并会提供修改步骤。