

滚子轴承随动器

带侧板内圈分离型


代码	类型			密封圈	材质		型号解析
					国标	相当	
NAST...ZZ-IKO	带侧板内圈 分离型	圆柱型	带保持架	无	GCr15	SUJ2	UU(带密封圈型)/无标记(无密封圈型) R(球面型)/无标记(圆柱型)
NAST...ZZUU-IKO		圆柱型	带保持架	有			
NAST...ZZR-IKO		球面型	带保持架	有			
NAST...ZZUUR-IKO	带侧板内圈 分离型	球面型	带保持架	有			




IKO

圆柱型


球面型




带密封圈



无密封圈



带密封圈



R500

R500

圆柱型D公差：

D	公差
19~30	0 -0.009
32~47	0 -0.011
52~80	0 -0.013
85~90	0 -0.015

球面型D公差： 0
 -0.05



视角标准：第一视角

型号		d	D	B ₁	B	a	e ₁	e ₂	基本额定载荷(KN)		参考重量(g)
代码	规格								Cr(动)	Cor(静)	
NAST...ZZ-IKO NAST...ZZUU-IKO NAST...ZZR-IKO NAST...ZZUUR-IKO	6	6	19	14	13.8	14			4.16	4.55	24.5
	8	8	24	14	13.8	17.5			5.65	5.89	39
	10	10	30			23.5	2.5	0.8	9.79	9.68	65
	12	12	32	16	15.8	25.5			10.5	10.9	75
	15	15	35			29			12.4	14.3	83
	17	17	40			32.5			17.6	20.9	135
	20	20	47	20	19.8	38	3	1	19.4	24.5	195
	25	25	52			43			20.8	28.4	225
	30	30	62			50.5			30.5	45.4	400
	35	35	72	25	24.8	53.5			32.4	50.6	550
	40	40	80			61.5	4	1.2	35.9	61.1	710
	45	45	85	26	25.8	66.5			37.4	66.4	760
	50	50	90			76			38.9	71.7	830

① 安装时不要直接接触产品，避免汗液、水分附着轴承表面，后期使用需定期维护。

① 由于无表面处理，选用轴承钢时，轴承表面易生锈。

① 安装轴公差推荐g6/h6。

① 安装时，需注意勿将内圈的油孔装在负载区域，油孔位于负载区域会缩短轴承的使用寿命。

① 安装接触面直径应大于等于参数表中a尺寸，保证轴承有足够支撑面。

① 滚子轴承随动器为了避免轴向余力产生，需要设计轴向定位。

① 运行中出现润滑脂渗漏现象为正常现象，建议事先试运行，擦去渗漏的润滑脂。

① 带密封型已注入润滑脂，无密封型未注入润滑脂，请适当润滑后使用。内圈设有润滑孔，润滑脂填充量建议为轴承内部空间的1/3~1/2左右。

① 补充润滑脂的周期视工况而定，带保持架型低速工况建议6个月补充一次润滑脂。

① 封入润滑脂型号为出光昭和壳牌(株)的爱万利润滑脂S2。

① 无密封型工作温度-20~120℃，长期使用建议100℃以下；带密封型工作温度-20~80℃，长期使用建议60℃以下。



请按图示订货

型号

NAST6ZZ-IKO



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

7