

圆皮带用惰轮

窄幅型 · 标准型/外螺纹型 标准型/经济型

代码	类型	主体			外螺纹			轴承
		材质		表面处理	材质		表面处理	
		国标	相当		国标	相当		
ENU01	标准型	45	S45C	发黑			钢	
ENU02		LF2	A5052	喷细砂无电解镀锌				
ENU11		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂本色阳极氧化				
ENU21				—				
ENU51	外螺纹型	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
ENU52		LF2	A5052	喷细砂无电解镀锌			无电解镀锌	
ENU61		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂本色阳极氧化	0Cr18Ni9	SUS304	—	
ENU71				—			—	




轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级




- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。
- ② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

标准型
ENU01/02/11/21



外螺纹型
ENU51/52/61/71



6.3/



- ① 轴承为粘接式。
- ② 外螺纹部销为粘接。
- ③ 经济型产品的轴承采用经济型优选轴承。

视角标准: 第一视角

型号	R	F	d	P	D	D ₁	B	使用轴承	M	G	F ₁	适用圆皮带直径	
标准型	(15)			11	17	13	4	BAF694ZZ				2	
	(20)	1.1		13	21	18		BAF624ZZ					
	(30)			16	32	28		BAF625ZZ					
	(20)		—	4	13	22	17	BAF624ZZ	—	—	—	3	
	(23)	1.6		16	25	20	5	BAF625ZZ					
	(30)			5	32	27							
	(18)				11	20	14		BAF685ZZ				
	23				15	25	19		BAF696ZZ		3		
	28	2.1	8	6	19	30	24		BAF626ZZ	M6	4	1.0	4
	30			8	19	32	26		BAF698ZZ				
40				42	42	36		BAY6901ZZ	M10	6	1.5	5	
48		12	12	24	50	44	6	BAF626ZZ		3			
28			6	30	30	23				3			
40	2.6	8	8	19	42	35		BAF698ZZ	M6	4	1.0	5	
48			8	19	50	43							
50				52	52	45		BAY6901ZZ	M10	6	1.5	6	
60				28	62	54		BAY6001ZZ					
100				20	37	102	94	BAY6904ZZ					
50	4.1	12	12	32	52	42	10	BAY6201ZZ	M10	6	1.5	8	
60					62	52							
60					62	50							
80	5.1			20	42	82	70	12	BAY6004ZZ				10
(140)			—			142	130						

① 带 () 的尺寸不适用于外螺纹型。



型号	R
代码 A	
ENU01 20	
ENU02 30	

ENU01 — A20 — R1.1



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

