

按钮头

Ø22安装孔 XB2B金属系列 施耐德品牌

代码	类型	是否带灯	材质
ZB2B	按钮头	不带灯 带灯	金属

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB 14048.5-93。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮及指示灯: 15g (40Hz<频率<500Hz), 符合IEC 68-2-6。
- 抗冲击: 按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 200g, 符合IEC 68-2-27。
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010;
IP65: 平头及凸头, 带或不带指示灯, 按钮 (安装)。
IP66: 带罩按钮。
- 机械寿命: 按钮: 3百万次操作, "紧急停止" 按钮: 30万次操作。
- 额定绝缘电压: $U_i=600V$, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, $U_i=600V$ 。
- 额定耐冲击电压: $U_{imp}=6\text{ kV}$ 符合 IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率<1(可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE, CCC。

CE CCC

Schneider
Electric
施耐德电气



代码	型号 形状及动作类型	按钮颜色	产地	安装孔尺寸
ZB2B	A(平头复位不带灯型)	1(白)	C (中国)	Ø22
		2(黑)		
		3(绿)		
		4(红)		
		5(黄)		
		6(蓝)		
		331(绿) ①		
		334(白) ①		
		335(黑) ①		
		432(红) ②		
	P(带罩复位不带灯型) C(Ø40蘑菇头复位不带灯型) R(Ø60蘑菇头复位不带灯型)	434(红) ②		
		2(黑)		
		3(绿)		
		4(红)		
		5(黄)		
		6(蓝)		
		2(黑)		
		3(绿)		
		4(红)		
		5(黄)		
	L(凸头复位不带灯型)	432(红) ②		
		S4(Ø30急停头转动复位型) S5(Ø40急停头转动复位型) S6(Ø60急停头转动复位型) T(Ø40急停头拉拨复位型)		
		4(红)		
		1(白)		
	W1(凸头复位带灯型)	3(绿)		
		4(红)		
		5(橙)		
		6(蓝)		
		1(白)		
	W3(平头复位带灯型)	3(绿)		
		4(红)		
		5(橙)		
		6(蓝)		
		7(透明)		

蜂鸣器、按钮盒灯

请按图示订货

代码	型号 形状及动作类型	按钮颜色	产地
ZB2B	W3(复位型平头带灯)	1(白) 3(绿)	C(中国)

ZB2BW31C

报价
方式

