


P尺寸指定型/P. L. B尺寸指定型 ▶ 树脂大头型



定位销

P尺寸指定型		P.L.B尺寸指定型		形状	材质	使用 环境温度
标准型	内螺纹型	标准型	内螺纹型			
YPC01	YPD01	YPG01	YPH01	锥角型	聚甲醛 (黑色)	-45~95°C
YPC06	YPD06	YPG06	YPH06		MC尼龙 (蓝色)	-40~120°C
YPC11	YPD11	YPG11	YPH11		导电性MC尼龙CDR2 (黑色)	-40~120°C
YPC16	YPD16	YPG16	YPH16		PEEK (自然象牙白)	-50~200°C
YPC31	YPD31	YPG31	YPH31	平头型	聚甲醛 (黑色)	-45~95°C
YPC36	YPD36	YPG36	YPH36		MC尼龙 (蓝色)	-40~120°C
YPC41	YPD41	YPG41	YPH41		导电性MC尼龙CDR2 (黑色)	-40~120°C
YPC46	YPD46	YPG46	YPH46		PEEK (自然象牙白)	-50~200°C
YPC61	YPD61	YPG61	YPH61	球面型	聚甲醛 (黑色)	-45~95°C
YPC66	YPD66	YPG66	YPH66		MC尼龙 (蓝色)	-40~120°C
YPC71	YPD71	YPG71	YPH71		导电性MC尼龙CDR2 (黑色)	-40~120°C
YPC76	YPD76	YPG76	YPH76		PEEK (自然象牙白)	-50~200°C






P尺寸指定型-标准型
YPC01/06/11/16
YPC31/36/41/46
YPC61/66/71/76

P尺寸指定型-内螺纹型
YPD01/06/11/16
YPD31/36/41/46
YPD61/66/71/76



P.L.B尺寸指定型-标准型
YPG01/06/11/16
YPG31/36/41/46
YPG61/66/71/76

P.L.B尺寸指定型-内螺纹型
YPH01/06/11/16
YPH31/36/41/46
YPH61/66/71/76



a=0.4(P≤2)
a=0.8(P≥3)
d=0.05(P≤2)
d=0.1(P≥3)



① $P_1 = P - m \cdot \tan 15^\circ 2$

② P尺寸指定型

型号		D		P		L		B	C	m	V ₁	V ₂	M
代码	型号	D	m6	g6	最小单位0.01	标准型	内螺纹型						
锥角型	YPC01	1	1	—	1.50~2.50	3	—	3	0.2	0.5	0	—	—
	YPD01	2	2	—	2.50~4.00	4	—	5	0.5	1	—	—	—
	YPC06	3	3	—	3.50~6.00	—	—	—	—	—	—	—	—
平头型	YPC31	4	4	—	4.50~7.00	5	—	6	1	3	—	—	—
	YPD31	5	5	—	5.50~8.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	YPC41	6	6	—	6.50~10.00	10	—	10	1.5	4	1	5	M3
球面型	YPC61	8	8	—	9.00~13.00	15	—	8	2	4	8	—	M5
	YPD61	10	10	—	11.00~15.00	—	—	10	—	—	—	—	—

③ P.L.B尺寸指定型

型号		D		P		L		B	C	m	V ₁	V ₂	M
代码	型号	D	m6	g6	最小单位0.01	标准型	内螺纹型						
锥角型	YPG01	1	1	—	1.50~2.50	2~5	—	2.0~5.0	0.2	0.5	0	—	—
	YPH01	2	2	—	2.50~4.00	2~8	—	—	0.5	1	—	—	—
	YPG06	3	3	—	3.50~6.00	3~8	—	—	—	—	—	—	—
平头型	YPG31	4	4	—	4.50~7.00	4~10	—	2.0~10.0	1	3	1	—	—
	YPH31	5	5	—	5.50~8.00	5~12	—	—	—	—	—	—	—
	YPG41	6	6	—	6.50~10.00	6~15	6~12	2.0~12.0	1.5	4	8	5	M3
球面型	YPG61	8	8	—	9.00~13.00	8~18	8~18	2.0(3.0)~15.0	2	4	8	—	M5
	YPH61	10	10	—	11.00~15.00	10~22	10~22	3.0(4.0)~20.0	—	—	—	—	—

④ 平头型的B尺寸为()尺寸。

⑤ P尺寸指定型

代码	D	m6	g6	最小单位0.01
YEC01	1	1	—	1.5~2.5
YPC11	2	2	—	2.5~4.0

YPC01—D2—P3

⑥ P.L.B尺寸指定型

代码	D	m6	g6	最小单位0.01	L	B
YEG01	1	1	—	1.5~2.5	2~5	2.0~5.0
YPG11	2	2	—	2.5~4.0	2~8	2.0~10.0

YPG01—D2—P3—L3—B3

⑦ 可选加工

代码	D	m6	g6	最小单位0.01	可选加工代码
YED01	8	8	—	9.00~13.00	HS
YPD11	10	10	—	11.00~15.00	HS

YPD01—D10—P13—HS

⑧ 可选加工

代码	D	m6	g6	最小单位0.01	L	B	可选加工代码
YEG01	8	8	—	9.00~13.00	8~18	2.0~15.0	HS
YPG11	10	10	—	11.00~15.00	10~22	3.0~20.0	HS

YPG01—D10—P13—L20—B10—HS



可选加工

可选加工	增加螺纹套
代码	HS

选型方法 HS
在螺孔内插入螺纹套
D6 : M3
D8-10 : M5

技术说明



请按图示订货



数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



3

未税价(元)