



韩国拖链/接头

S旋转型


拖链

代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAS01	S旋转型	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-V2	接头

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。



内外径开口








视角标准：第一视角

型号		链节数 N	接头	弯曲半径		拖链安装尺寸					最小圆距		最大电缆 直径	重量(kg/m)
代码	规格			R	R ₁	节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	L	L ₁		
VAS01	2227	1~	VDS01	30	40	20	27	41	22	28	150	130	18	0.45
	2237						37	51						0.49
	2247						47	61						0.53
	2835			50	70	28	35	59	28	38	200	170	24	0.85
	2855						55	79						0.97
	2875						75	99						1.1

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDS01	S旋转型拖链用	无	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-V2



视角标准：第一视角

型号		A	B	C	C ₁	C ₂	F	G	T	d
代码	规格									
VDS01	2227	45	37	9	30	30	27	22	28	5
	2237	55	47				37			
	2247	65	57				47			
	2835	59	49	11.4	42.75	42.75	35	28	38	5.6
	2855	79	69				55			
	2875	99	89				75			

拖链(含接头拖链型号)

型号	链节数 N	接头
代码 规格		
VAS01 2227	1~	VDS01
VAS01 2237	1~	VDS01

VAS01—2227—N6—VDS01

接头(单买接头型号)

型号	A
代码 规格	
VDS01 2227	45
VDS01 2237	55

VDS01—2227



请按图示订货



优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
6