

标准型/加长型

带法兰无油衬套组件



内置复合层衬套

代码	类型	固定座		O型圈材质	使用衬套
		材质	表面处理		
OFZ81	圆法兰型	铝合金	本色阳极氧化	丁腈橡胶	OFV01
OFZ86	方法兰型				
OFZ91	对边法兰型				
OFZ96	加长型 对边法兰型				



标准型
OFZ81/86/91

加长型
OFZ96







※ 固定座避让部分公差
D ≤ 28时为 $-\frac{0.1}{-0.3}$
D ≥ 32时为 $-\frac{0.2}{-0.5}$

圆法兰型
OFZ81

方法兰型
OFZ86

对边法兰型
OFZ91
OFZ96



- ① 肩部底面与D部之间垂直度在0.02以内。
- ② 下述D尺寸公差的有效长度为V。
- ③ 使用温度为-20°~150°。

视角标准：第一视角

标准型

代码	型号		D		L	V	L ₁	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F
	d															
圆法兰型 OFZ81	6	+0.065 0	12	0	19		13	28					20	22		20
	8		15	-0.013	24	5	18	32	5	3.5	6	3.1	24	25		24
	10		19		29		21	40					29	30	—	29
方法兰型 OFZ86	12	+0.068 0	21	0	30		21.6	42					32	32		32
	13		23	-0.016	32		23.6	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34		33
	16		28		37		26.6	48					38	37	22	31
对边法兰型 OFZ91	20	+0.081 0	32		42	10	31.6	54					43	42	24	36
	25		40	0	59		48.6	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40
	30	+0.085 0	45	-0.019	64		51.6	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49

加长型

代码	型号		D		L	V	L ₁	H	T	d ₁	d ₂	h	E	F	
	d														
对边法兰型 OFZ96	6	+0.065 0	12	0	32		26	28						20	
	8		15	-0.013	38	5	32	32	5	3.5	6	3.1		24	
	10		19		50		42	40					—	29	
	12	+0.068 0	21	0	51		42.6	42						32	
	13		23	-0.016	51		42.6	43	6	4.5	7.5	4.1		33	
	16		28		63		52.6	48						22	31
	20	+0.081 0	32	0	73	10	62.6	54					24	36	
	25		40	0	103		92.6	62	8	5.5	9	5.1	32	40	
	30	+0.085 0	45	-0.019	115		102.6	74	10	6.6	11	6.1	35	49	

标准型

型号		
代码	d	D
OFZ81	6	12
OFZ86	8	15

OFZ81—d6

请按图示订货

未标价(元)

优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价

交货期
5