


凝胶减震块/缓冲带/胶带


凝胶减震块·防震型

代码	类型	材质	硬度
NFL01	防震型	聚硅酮	ASKER-C 针入度
NFL02			— 55
NFL11			30 —
NFL12			— 55


① 硬度值仅供参考。



无密封型
NFL01
NFL02



带密封型
NFL11
NFL12



视角标准：第一视角

型号	代码	A	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
NFL01	50	7	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
	100	8	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL02	50	7	7	49~294(5~30)	93(9.5)		4×4=16个	浅绿色
NFL12	100	8	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色



请按图示订货

型号	代码	A	B
NFL01	50	7	7
NFL02	50	7	7

NFL01—A50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





未税价(元)

交货期

15

凝胶减震块·冲击吸收型

代码	类型	材质	硬度
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶(灰色)	ASKER-F85



视角标准：第一视角

型号		A	H	A ₁	B ₁	t
代码	B					
NFL21	10	50	5	80	15	4
	30		10		35	



请按图示订货

型号	代码	B
NFL21	10	50
NFL21	30	10

NFL21—B10



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期



1

缓冲带

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C18	黑色
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C25	橙色
NFL75		EPDM发泡体	Asker C35	灰色
NFL73		氯丁橡胶海绵	Asker C18	灰色
NFL74		氯丁橡胶海绵	Asker C25	黑色

① 粘胶耐热温度80℃。

② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。



● 公差

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72	±0.5	±1.5	±5
NFL75	±1	±2.5	±5
NFL73	±1	±2.5	±5
NFL74	±1	±2.5	±5

视角标准：第一视角

型号		B	L
代码	T		
NFL71 NFL72 NFL75 NFL73 NFL74	3 5 10	10 15 20 30	1000



请按图示订货

型号		B	L
代码	T		
NFL71	3	10	1000
NFL72	5	15	

NFL71—T3—B10—L1000



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价






未税价(元)

交货期

3

胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	① 氟树脂薄膜 ② 粘接剂(硅橡胶类)



视角标准：第一视角

型号		B	T ₁	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度 (N/25mm宽)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
代码	T						
NFL91	0.08	13	0.05	6.13	49	200	4.5
	0.13	25	0.08	9.32	56.4	250	7.5
	0.18		0.13	10.79	122.6	340	8.2
	0.23	50	0.18	11.52	149.6	360	9



请按图示订货

型号	代码	T	B
NFL91	0.08	13	13
NFL91	0.13	13	25

NFL91—T0.08—B13



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期

3