

代码	类型	材质		表面处理	附件(螺钉)
		国标	相当		
Y-KDC20	方孔+圆孔	45	S45C	发黑	TAC01
Y-KDC21				喷细砂无电解镍	TAC21
Y-KDC22		LD30	A6061	黑色阳极氧化	TAC01
Y-KDC23				本色阳极氧化	TAC21
Y-KDC24	方孔+方孔	0Cr18Ni9	SUS304	—	TAC21
Y-KDC25		45	S45C	发黑	TAC01
Y-KDC26				喷细砂无电解镍	TAC21
Y-KDC27		LD30	A6061	黑色阳极氧化	TAC01
Y-KDC28				本色阳极氧化	TAC21
Y-KDC29		0Cr18Ni9	SUS304	—	TAC21



RoHS

附件螺钉

D	Y-KDC20/22/25/27	Y-KDC21/23/24/26/28/29
10	对应 M5×16 2个	对应 M5×16 2个
12	代码 M5×16 2个	代码 M5×16 2个
15	TAC01 M5×20 4个	TAC21 M5×20 4个
20	(见官网) M6×25 4个	(见官网) M6×25 4个
25	M6×30 4个	M6×30 4个



特点:

- 与支座组合, 可按圆周方向调整安装支座;
- 安装孔尺寸丰富, 可满足多款轴径与多款方形轴;
- 产品有较高的精度实现超高的锁紧力, 从而紧固支柱使其不易转动脱落。

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。



方孔+圆孔

Y-KDC20/21/22/23/24



方孔+方孔

Y-KDC25/26/27/28/29



① D10·12规格时, 仅中央有1处紧固螺栓, 无N尺寸。

视角标准: 第一视角

型号			D _{1H7}		A	B	C	E	F	H	N	M	K	S	
代码		D _{D8}													
方孔+圆孔	方孔+方孔	10		10	^{+0.015} ₀	45	16	16	15	15	9	—			2
Y-KDC20	Y-KDC25	12	^{+0.077} _{+0.050}	12	^{+0.018} ₀	49			16	17	10		M5	5.5	
Y-KDC21	Y-KDC26	15		15		57	22	22	18	21	12	11			
Y-KDC22	Y-KDC27	20		20		69	28	28	22	25	15	14			
Y-KDC23	Y-KDC28	25	^{+0.098} _{+0.065}	25	^{+0.021} ₀	83	32	32	25	33	18	16	M6	6.6	
Y-KDC24	Y-KDC29														



请按图示订货

型号	
代码	D D8
Y-KDC20	10
Y-KDC21	12
Y-KDC22	15
Y-KDC23	20
Y-KDC24	25

Y-KDC21—D10



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价