


卡扣式圆形连接器

直通型插头
防水型 锌合金


代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX49	防水型 直通型 插头	卡扣连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260℃)	铜	镀铬	镀金





TE(直式夹爪紧固插头)



TL(直式夹爪锁紧电缆插头)



TB(直式塑料软管插头)



视角标准：第一视角

型号		规格	芯数	端头	适配插座代码
代码	外壳形状				
ZIX49	TE (直式夹爪紧固插头) TL (直式夹爪锁紧电缆插头) TB (直式塑料软管插头)	16	2	J(插针) K(插孔)	ZIX76 ZIX77 ZIX78 ZIX79
			3		
			4		
			5		
			7		
		20	9		
			10		
			2		
			3		
			4		
		24	5		
			6		
			7		
			9		
			12		
		28	10		
			12		
			19		
			7		
			12		
			16		
			17		
			20		
			24		
			26		



请按图示订货

型号				
代码	外壳形状	规格	芯数	端头
ZIX49	TE	16	2	J(插针)
	TL	3	3	K(插孔)

ZIX49-TE-16-2-J

尺寸表

外壳形状	规格	D	L	d	接头规格	管规
TE (直式夹爪紧固插头)	16	25	54.5	5~6.5		
	20	29.5	62.5	9~10.5		
	24	34	65			
	28	38.5	68	10.5~12.5		
TL (直式夹爪锁紧电缆插头)	16	25	68	PG9(4~8)		
	20	29.5	76	PG11(5~10)		
	24	34	86			
	28	38.5	90	PG16(10~14)		
TB (直式塑料软管插头)	16	25	54		PG7	1/4"
	20	29.5	62.5			
	24	34	66.5		PG11	3/8"
	28	38.5	72.5		PG16	1/2"

性能表

连接方式	卡扣连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40℃~+85℃
防护等级	TE: IP67; TL/TB: IP55