

膜片式联轴器


螺钉夹紧型

碳钢 单膜片/双膜片



代码	类型	材质		表面处理		附件
		主体	膜片	主体		
DBN11	螺钉夹紧型	单膜片	S45C	不锈钢	发黑	内六角圆柱头螺钉
DBN16		双膜片				



单膜片
DBN11



双膜片
DBN16



视角标准：第一视角

型号		d-e																						
代码	D																							
单膜片 DBN11	56	d	10	11	12	12.7	13	12.7	15	16	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20			
		e	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19	20	18	19	20		
双膜片 DBN16	68	d	12	12.7	13	14	15	16	17	18	19	20	17	18	19	20	22	24	25	22	24	25		
		e	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	17	18	19	20	22	24	25	22	24	25
	82	d	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	20	22	24	25	28	30	25	28	30	
e		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	20	22	24	25	28	30	25	28	30	25	28

型号		L	L1	L2	L3	W	膜片厚度 (mm)	夹紧扭矩 (N-m)	额定扭矩 (N-m)	最大扭矩 (N-m)	惯性力矩 (kg-m²)	静态扭转刚度 (N-m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
代码	D												径向 (mm)	角向 (°)	轴向 (mm)	
单膜片 DBN11	56	45.25	6.6	20		5.25	M5	7	35	70	1.5×10 ⁻⁴	20000			±0.4	420
	68	53.8	7.6	24		5.8	M6	14	72	144	3.7×10 ⁻⁴	35000	0.2	1	±0.5	700
	82	68	9.3	30		8	M8	30	120	240	5.8×10 ⁻⁴	54000			±0.5	1304
双膜片 DBN16	56	62.5	6.6	20	12	5.25	M5	7	35	70	1.8×10 ⁻⁴	20000			±0.72	546
	68	73.6	7.6	24	14	5.8	M6	14	72	144	4.5×10 ⁻⁴	35000	0.3	1.5	±0.8	910
	82	98	9.3	30	22	8	M8	30	120	240	7×10 ⁻⁴	54000			±0.8	1695

① 惯性力矩和重量按最大孔计算！

可选加工	变更d/e孔径	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工								
代码	dh() eh()	DC	DD								
技术说明	<p>选型方法 dh10.3 eh10.8</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 最小单位0.1 ② dh须 ≤ eh ③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh) <table border="1"> <tr><th>D</th><th>dh-eh</th></tr> <tr><td>56</td><td>10-20</td></tr> <tr><td>68</td><td>12-25</td></tr> <tr><td>82</td><td>14-30</td></tr> </table>	D	dh-eh	56	10-20	68	12-25	82	14-30	<p>选型方法 DC</p> <p>① 不可与dh、eh可选加工共用。</p>	<p>选型方法 DD</p> <p>① 不可与dh、eh可选加工共用。</p>
D	dh-eh										
56	10-20										
68	12-25										
82	14-30										

② 键槽加工尺寸请参阅联轴器“产品简介”。

请按图示订货

型号	代码	D	d-e
DBN11	56		d e
DBN16	56		d e 10 11 12...

DBN11—D56—d10—e10

型号	代码	D	d-e	可选加工代码
DBN11	56		d 10	①②
DBN16	56		e 10 11, 12...	①②

DBN11—D56—dh10.3—eh10.8



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7

联万
轴器

F1