

工字型支座




- 薄型气缸用
- 双联气缸用

薄型气缸用

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
KDD51	薄型气缸用 侧面安装型	LD30	A6061	本色阳极氧化
KDD52				黑色阳极氧化
KDD53		45	S45C	镀铬
KDD54				喷细砂无电解镀镍

适用缸径: 25

适用缸径: 32~63



型号	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)	H	G	W	T	E	F	B	F1	D	d1	d2	h	适用SMC品牌气缸型号
代码	适用缸径	P(通过) M(螺纹孔)	Q(通过) N(螺纹孔)	最小单位1	最小单位0.5										
KDD51	25			70~140	25.5~H/2	89			57	75	40	23		7	CQ2A/CDQ2A
KDD52	32	7	6	75~150	36.5~H/2	83	16		51	69	34	17	6.6	11	CQ2A/CDQ2A
KDD53	40			80~160	39.5~H/2	89		H-28	57	75	40	23			CQ2A/CDQ2A
KDD54	50	9	8	95~190	46.5~H/2	111	20		71	93	50	29	9	15	RQA/RDQA
	63			110~210	53.0~H/2	132			84	110	60	36	11	18	

① G≤H/2



可选加工

代码	技术说明
KDD51	增加定位孔
KDD52	选型方法 QC
KDD53	① QC=F1
KDD54	① 增加4个定位孔



请按图示订货

型号	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)	H	G
代码	适用缸径	P(通过) M(螺纹孔) Q(通过) N(螺纹孔)		
KDD51	25		70~140	25.5~H/2
KDD52	32	7	75~150	36.5~H/2

KDD51-25-P7-Q7-H70-G35



② 可选加工

型号	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)	H	G	可选加工
代码	适用缸径	P(通过) M(螺纹孔) Q(通过) N(螺纹孔)			
KDD51	25		70~140	25.5~H/2	QC
KDD52	32	7	75~150	36.5~H/2	QC

KDD51-25-P7-Q7-H70-G35-QC

双联气缸用

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
KDD61	双联气缸用 顶部安装型	LD30	A6061	本色阳极氧化
KDD62				黑色阳极氧化
KDD63		45	S45C	镀铬
KDD64				喷细砂无电解镀镍



型号	W	H	T	E	F	B	S	M	h	适用SMC品牌气缸型号	适用气缸行程
代码	适用缸径	最小单位1									
KDD61	10	70			38	56	30	M3	6		10/20
		80			48	66	40				30/40/50
		85			53	71	25				10/20
	15	95			63	81	35	M4	8		30/40/50
KDD62	20	90	80~150	14	H-28	58	76	30	M5	10	CXS系列
KDD63		100			68	86	40				10/20
KDD64	25	90			58	76	30				10/20
		100			68	86	40	M6	12		30/40/50
	32	110			78	96	50				10/20



请按图示订货

型号	W	H
代码	适用缸径	最小单位1
KDD61	10	70
KDD62	10	80~150

KDD61-10-W80-H80



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
7