




### □ PVC双层分离式线槽


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK06	普通方形	PVC双层分离式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0 -40°C~+65°C

#### □ 特性:


- 环保阻燃聚氯乙烯全新材料制作; 防水防潮、材料可回收循环利用;
- 静态常温环境使用寿命可达5~30年, 不风化、不降解、不脆断; 静态使用温度-45°C~65°C, 瞬时可达100°C;
- 此产品为多层端子台而设计, 由槽体和盖板组成, 槽体底部设有安装底孔, 两侧出线孔中间设有两个分隔齿; 可将多层端子的导线分层进入线槽, 安装方便、配线美观、维修便捷。



□ W≤70mm线槽底部孔尺寸



□ W≥80mm线槽底部孔尺寸



视角标准: 第一视角

销售方式	每根长度
根	2米

型号	H	W	长度 (m)	A	B
ZIK06	60	40	2	4	6
		45			
		50			
		60			
		80			
		100			



型号	H	W
ZIK06	60	40
		45

请按图示订货 ZIK06—H60—W40


### □ PVC密封式线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK03	普通方形	PVC密封式线槽	硬质PVC	灰色	UL94V-0 -40°C~+70°C

- 硬质PVC: 低烟阻燃不含铅, 绝缘性好。
- 特性: 密封式绝缘线槽, 专为防尘防鼠设计。



CE  
UL



视角标准: 第一视角

销售方式	每根长度
根	2米

型号	高	宽	长度 (m)
ZIK03	H25	W25	2
		W20	
	H30	W25	
		W30	
	H35	W35	
		W25	
	H40	W40	
		W60	
		W25	
	H50	W35	
		W45	
		W50	

型号	高	宽
ZIK03	H25	W25
	H30	W20

请按图示订货 ZIK03—H25—W25

软管、线槽