

带圆环型/带通孔型


直柱形 带衬层

滚轮

滚轮-带圆环型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
QBC01	带圆环型	A5052	聚氨酯	肖氏A90
QBC02			(自然色)	肖氏A70
QBC03				肖氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。



视角标准: 第一视角

型号	D	d	L	t
代码	D	d	L	t
12	3	5 10 15 20		
13	3 4	5 10 15 20		
15	3 4 5	5 10 15 20		
16	4 5 6	5 10 15 20 25		
20	4 5 6 8	10 15 20 25 30		
25	5 6 8 10	10 15 20 25 30 40		
30	5 6 8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50		
35	6 8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50		
40	6 8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50		
45	8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50		
50	8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50		
55	8 10 12 15	15 20 25 30 40 50		
60	8 10 12 15	15 20 25 30 40 50		
70	10 12 15 20	15 20 25 30 40 50		
80	10 12 15 20	15 20 25 30 40 50		



代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^9 \sim 10^{10} \Omega \cdot M$; ③ 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。



型号		d	L	t
代码	D			
QBC01	12	3	5 10 15	2
QBC02	13	4		

QBC01—D12—d3—L10

可选加工

型号		d	L	可选加工 代码
代码	D			
QBC01	12	3	5 10 15	EP
QBC02	13	4		

QBC01—D12—d3—L10—EP




优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
7

滚轮-带通孔型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
QBC07	带通孔型	SUS304	聚氨酯	肖氏A90
QBC08		A5052	(自然色)	

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。



视角标准: 第一视角

型号		dH7	L	T	P.C.D	S	d1	d2
QBC07 QBC08	代码	D						
	40	10			18	20	4.5	5.5
		12			22	22		
	50	12	8				5.5	5.5
		15			25	26		
	60	15	5					
		20			32	34	6.5	6.5
	70	15			25	26	5.5	5.5
		20			32	34		
	80	20	10				6.5	6.5
25					37	38		



型号		dH7
代码	D	
QBC07	40	10
QBC08		12

QBC07—D40—d10



优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

交货期
8