连杆锁 ◀ 把手拉起转动式
三点式

代码	类型			材质		表面处理		参考重量 (kg)
				基座/把手	锁舌	基座/把手	锁舌	
XAU23	把手拉起转动式	三点式	带锁芯(带防尘盖)	ZDC	Q235	喷塑(麻面黑)	镀蓝白锌	0.741

特点
- 防尘型；
- 旋转把手可以实现门板的开启和关闭；
- 左右开门通用。

锁舌孔尺寸：□8×8

配置钥匙：2把



开孔尺寸



配件：连杆(镀锌钢)

A型



B型



装配方式：用螺钉与扁式传动条连接固定，连杆可通过变换固定孔调节长度，每移动一孔可调节5mm。

导向件旋在M6×L16焊接螺钉或埋头螺钉上。

视角标准：第一视角

型号		L	H	h	f
代码	连杆				
XAU23	W(无)	—		—	—
	A(A型)	500	—	32	24
		500A		38	30
		500B		42	34
		1000		32	24
		1000A		38	30
		1000B		42	34
	B(B型)	500	18.5 22.5 27.5 35	—	—
		1000			

请按图示订货

型号		L	H
代码	连杆		
XAU23	W(无)	—	—
	A(A型)	500 500A	
	B(B型)	500 1000	18.5 22.5

XAU23—W
XAU23—A—L500
XAU23—B—L500—H18.5

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 3

门锁