

HDC 16B TOBU 1PG21G



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 6, 防护等级: IP65 (接插后), 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
订货号	1656590000
类型	HDC 16B TOBU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190409609
数量	1 Stück

HDC 16B TOBU 1PG21G

技术数据

尺寸和重量

深	93.3 mm	深度 (英寸)	3.673 inch
高度	61 mm	高度 (英寸)	2.402 inch
宽度	57.8 mm	宽度 (英寸)	2.276 inch
净重	223 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

通用参数

EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	锁定元件材料	不锈钢板, 防锈
防护等级	IP65 (接插后)		

尺寸大小

外壳高度B	61 mm	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	93.3 mm	进线	带螺纹

运行

BG	6	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	产品外形尺寸	6
型号	插头	外壳设计	顶部进线, 插头外壳
插头/插座/盖板	上部 插座	机罩设计	十字托架
电缆接头尺寸	PG 21	类型	标准
螺纹 (内部)	PG 21	进线	带螺纹
适用于 ModuPlug®	无	锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度
颜色 (RAL)	RAL 7035		

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物质	丙酮
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	钻孔油
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	有耐受性
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油
化学抵抗力	有耐受性

HDC 16B TOBU 1PG21G

技术数据

物质	液压油
化学抵抗力	有耐受性
物质	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
物质	汗液
化学抵抗力	有耐受性
物质	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	水
化学抵抗力	有耐受性
物质	紫外
化学抵抗力	不稳定
物质	臭氧
化学抵抗力	不稳定

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
化学抵抗力	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@494a8a71 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71c4608e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ba2ee2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1009fbeb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d8de299 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5f9f23b6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f02db99 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@508baf31 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@32f01693 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14d411e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d13def8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ec0a4c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@329ac04c
RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6bl

审批

认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

下载

认证/证书/一致性声明	Manufacturer's declaration
工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技术文档	1656590000 HDC_16B_TOBU_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

编制日期 2024年8月15日 上午03时47分56秒

目录日期 03.08.2024 / 保留技术修改权利。

HDC 16B TOBU 1PG21G

图纸

