

定位销

带肩型·内螺纹型·P尺寸指定型 大头/小头锥角型


P尺寸指定型		公差等级	材质		硬度
圆型	多棱型		国标	相当	
YDR21	YDR31	Dg6	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC
YDR25	YDR35		0Cr18Ni9	SUS304	—





来图定制



圆型
YDR21/25



多棱型
YDR31/35



a=0.8
d=0.1

① 工艺孔加工条件: $D \cdot P \cdot L \cdot B \geq 4$ 且 $P_1 > 3$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

② $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01		L	B	E	S	(W)	V	M
代码	Dg6	P								
圆型 YDR21 YDR25	5	3.00~6.00	10	5	2	8	1.5	3	M2	
	6	4.00~7.00								
	6T									
	8	5.00~9.00	15	6	3	11	2.2	8	M5	
	8T									
	10	7.00~11.00								
	12	7.00~12.00	22	8	4	16	3.5	10	M5	
	13	8.00~13.00								
	16	13.00~16.00								
	20	16.00~20.00	30	10	5	23	5.5	12	M8	



请按图示订货

型号	D	P
YDR21	5	3.00~6.00
YDR25	6	4.00~7.00

YDR21—D5—P5.01

③ 可选加工

型号	D	P	可选加工代码
YDR21	5	3.00~6.00	HC() RC EC
YDR25	6	4.00~7.00	

YDR21—D5—P5.01—RC



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
7



可选加工

代码	HC()	RC	EC()
增加平面 加工肩部2个平面			
	选型方法 HC10.0 ① 最小单位0.5; ② $HC > D, HC > P$.	选型方法 RC ① S-P≤2不适用	选型方法 EC3 ① 最小单位1; ② 圆锥小头直径1min; ③ B尺寸因EC的变化而变化。 ④ $B+E \geq EC+2$.

定位销
夹具有衬套

A6