


方翼蝶型螺钉/滚花高头螺钉 滚花平头螺钉/十字滚花台阶手拧螺钉

方翼蝶型螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC01	方翼蝶型螺钉	粗牙	Q235	SS400	镀白锌
TBC02			0Cr18Ni9	SUS304	—



视角标准: 第一视角

EX

Example
使用示例



经常需要移动的工件


① 一般我们常见的螺钉种类都是需要靠工具来拧紧操作的, 而蝶型螺钉是专门为方便手拧操作而设计, 头部的蝶形设计增大了横向受力面, 使手拧时更有效率, 主要应用于显示器行业、白色家电、棕色家电、电信和数据通信、汽车行业等需要频繁拆卸维护的设备上。

型号	代码	M	L		螺距 P	D max	D min	K max	K min
			4	8 10 12 16 20 25 30					
(Ss400) TBC01	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	0.7	23.5	19	10	7.5	8.5	
	6	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.0	26.5	23	12	10	11.4	
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.25	30	26.5	13.5	11.4	14	
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 60	1.5	35.5	32	15.5	14.8	16	

型号	代码	M	L		螺距 P	D max	D min	K max	K min
(SUS304) TBC02	3	6 8 10 12	0.5	20.5	18.5	9	7.5		
	4	8 10 12 16 20 25 30	0.7	23	20.5	10	8.5		
	5	8 10 12 16 20 25 30 35	0.8	27	24.5	12	10.5		
	6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	1.0	30.5	28	14	12.5		
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50	1.25	37.5	35.5	17.5	16		

滚花高头螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级	适用标准
			国标	相当			
TBC05	滚花高头螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70	GB/T 834-1988




视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L		P 螺距	D	D ₁	K	K ₁	K ₂
TBC05	3	6 8 10 12	16 20 25 30 35 40		0.5	11	6	7	2.8	1.2
	4	8 10 12 14	16 20 25 30 35 40		0.7	12	8	8	3	1.5
	5	10 12	16 20 25 30 35 40 45 50		0.8	16	10	10	4	2
	6	12	16 20 25 30 35 40 45 50		1.0	20	12	12	5	2.5
	8	16 20 25 30	35 40 45 50		1.25	24	16	16	6	3
	10	20 25 30	35 40 45 50		1.5	30	20	20	8	3.8

滚花平头螺钉

十字滚花台阶手拧螺钉


代码	类型	螺纹	材质		强度等级	表面处理	
			国标	相当			
TBC06	滚花平头螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70	



视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L		P 螺距 max	D min	D ₁	K	K ₁
			3	6 8 10 12 14 16 20					
TBC06	4	8 10 12 14 16 20	0.7	9.1	8.9	7.1	6.9		
	5	12 16	0.8	14.1	13.9	8.1	7.9		
	6	16 20 25 30	1.0						

代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBC09	十字滚花台阶手拧螺钉	粗牙	碳钢	镀黑锌
TBC10				镀镍



视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L		P 螺距 max	D	D ₁	K	K ₁
TBC09	3	6 8 10 12	0.5	9	6	6	2		
	4	6 8 10 12 16	0.7	9	9	3			
TBC10	5	10 12 16 20	0.8	12.5	8	10	4		

请按图示订货

TBC09—M3—L6



优惠价
未税价(元)

100%

100%

另行报价

另行报价

100%

100%

另行报价