



柔性单芯电线

代码	类型	导体	绝缘材质
ZIF18	柔性单芯电线	裸铜	PVC

适用

- 该柔性电线使用特殊的绝缘材料，具有耐磨性和介抗性，以及百万次以上的周期性弯曲，并始终保持稳定性。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：裸铜导体，细铜线，符合 DIN VDE 0295 第6类及 IEC 60228 第六类
绝缘：特种PVC绝缘



视角标准：第一视角

型号		颜色	长度 (m)	导体结构	导体电阻 (Ω/km)	外径 (mm)	绝缘电阻 (MΩ·km)	绝缘厚度 (mm)
代码	截面积(mm ²)							
ZIF18	0.3			39/0.10	71.2	1.2		0.24
	0.5	R(红)		28/0.15	39	2		0.56
	0.75	Y(黄)		42/0.15	26	2.2		0.56
	1	BK(黑)	100 (100米整卷销售)	56/0.15	19.5	2.4	0.75	0.58
	1.5	BE(蓝)		84/0.15	13.3	2.8		0.61
	2.5	GN(绿)		140/0.15	7.98	3.6		0.65
	4	BR(棕)		224/0.15	4.95	4.4		0.74
	6	YG(黄绿)		336/0.15	3.3	5		0.71

技术参数

温度范围	固定安装	-15°C~+70°C
	移动安装	-5°C~+70°C
最小弯曲半径	固定安装	6×电缆直径
	移动安装	7.5×电缆直径
标称电压	U ₀ /U	300/500V
测试电压	2000V	