

不带轴承型 标准型


冲压外圈滚针离合器

代码	类型		后置代码	材质		使用温度范围
				国标	相当	
BAB	标准型	不带轴承型	无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C





- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R, 同时也适用于塑料轴承座。
- ② 不带轴承型的滚针离合器只能传递力矩。

钢制簧片·不带滚花
HF...



钢制簧片·带滚花
HF...-R



代码	型号	d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	配合径向使用轴承型号	重量 (g)
BAB	HF0612	6	10	12	0.3	1.76	13000	BAHHK0608	3
	HF0612-R					0.6			
	HF0812					3.15			
	HF0812-R	1	12000	BAHHK0808	3.5				
	HF1012	5.3				11000	BAHHK1010	4	
	HF1216	12.2	8000	BAHHK1212	11				
	HF1416	17.3				7500	BAHHK1412	13	
	HF1616	20.5	6500	BAHHK1612	14				
	HF1816	24.1				5500	BAHHK1812	16	
	HF2016	28.5	4500	BAHHK2010	17				
	HF2520	66				3900	BAHHK2512	30	
	HF3020	90	BAHHK3012	36					
	HF3520	121			BAHHK3512	40			

- ① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。
- ② 使用不含轴承的冲压外圈滚针离合器时, 必须通过另外的滚动轴承来保证轴线的对中, 否则需使用带轴承的冲压外圈滚针离合器。



型号		d	D
代码	轴承型号	6	10
BAB	HF0612		
	HF0612-R		

BAB — HF0612



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

