

# 精密型 一般气动用直管


- 聚氨酯管
- 柔软型聚氨酯管
- 尼龙管

## 聚氨酯管

| 代码      | 类型   |       | 材质  |
|---------|------|-------|-----|
| J-XWP01 | 聚氨酯管 | 尺寸选择型 | 聚氨酯 |
| J-XWP06 |      | 尺寸指定型 |     |

| 允许的流体       |             | 空气、水 |
|-------------|-------------|------|
| 最大压力范围(MPa) | 0.8         |      |
| 工作真空(kPa)   | -100        |      |
| 工作温度范围(°C)  | -15~60(不结冻) |      |

用途：适用于工厂的空气管道。



## 尺寸选择型

| 型号      |      | 长度(m) | 颜色     | 外径    | 内径  | 最小曲率半径 | 最小安装半径 |
|---------|------|-------|--------|-------|-----|--------|--------|
| 代码      | 规格   |       |        |       |     |        |        |
| J-XWP01 | 0320 | 10    | B(黑色)  | 3     | 2   | 8      | 12     |
|         | 0425 |       |        | 4     | 2.5 | 10     | 15     |
|         | 0640 |       |        | 6     | 4   | 15     | 23     |
|         | 0850 | 20    | BU(蓝色) | 8     | 5   | 15     | 23     |
|         | 1065 |       | C(透明)  | 10    | 6.5 | 20     | 30     |
|         | 1280 | 100   |        | 12    | 8   | 30     | 45     |
|         | 1611 |       |        | 10 20 | 16  | 11     | 60     |

## 尺寸指定型

| 型号      |      | 长度(m)    | 颜色                       | 外径 | 内径  | 最小曲率半径 | 最小安装半径 |
|---------|------|----------|--------------------------|----|-----|--------|--------|
| 代码      | 规格   |          |                          |    |     |        |        |
| J-XWP06 | 0320 | 0.5~19.9 | B(黑色)<br>BU(蓝色)<br>C(透明) | 3  | 2   | 8      | 12     |
|         | 0425 |          |                          | 4  | 2.5 | 10     | 15     |
|         | 0640 |          |                          | 6  | 4   | 15     | 23     |
|         | 0850 |          |                          | 8  | 5   | 15     | 23     |
|         | 1065 |          |                          | 10 | 6.5 | 20     | 30     |
|         | 1280 |          |                          | 12 | 8   | 30     | 45     |
|         | 1611 |          |                          | 16 | 11  | 60     | 90     |

## 柔软型聚氨酯管

| 代码      | 类型      |       | 材质     |
|---------|---------|-------|--------|
| J-XWP11 | 柔软型聚氨酯管 | 尺寸选择型 | 聚醚型聚氨酯 |
| J-XWP16 |         | 尺寸指定型 |        |

| 允许的流体       |             | 空气、水 |
|-------------|-------------|------|
| 最大压力范围(MPa) | 0.6         |      |
| 工作真空(kPa)   | -100        |      |
| 工作温度范围(°C)  | -15~60(不结冻) |      |

用途：适用于狭窄处配管场合。



## 尺寸选择型

| 型号      |      | 长度(m) | 颜色                           | 外径 | 内径  | 最小曲率半径 | 最小安装半径 |
|---------|------|-------|------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 代码      | 规格   |       |                              |    |     |        |        |
| J-XWP11 | 0425 | 10    | CBL(透明黑)<br>CB(透明蓝)<br>C(透明) | 4  | 2.5 | 9      | 14     |
|         | 0640 |       |                              | 6  | 4   | 13     | 21     |
|         | 0850 |       |                              | 8  | 5   | 13     | 22     |
|         | 1065 | 100   |                              | 10 | 6.5 | 18     | 26     |
|         | 1280 |       |                              | 12 | 8   | 27     | 35     |

## 尺寸指定型


| 型号      |      | 长度(m)    | 颜色                           | 外径 | 内径  | 最小曲率半径 | 最小安装半径 |
|---------|------|----------|------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 代码      | 规格   |          |                              |    |     |        |        |
| J-XWP16 | 0425 | 0.5~19.9 | CBL(透明黑)<br>CB(透明蓝)<br>C(透明) | 4  | 2.5 | 9      | 14     |
|         | 0640 |          |                              | 6  | 4   | 13     | 21     |
|         | 0850 |          |                              | 8  | 5   | 13     | 22     |
|         | 1065 |          |                              | 10 | 6.5 | 18     | 26     |
|         | 1280 |          |                              | 12 | 8   | 27     | 35     |

## 尼龙管

| 代码      | 类型  |       | 材质 |
|---------|-----|-------|----|
| J-XWP21 | 尼龙管 | 尺寸选择型 | 尼龙 |

| 允许的流体       |             | 空气、水 |
|-------------|-------------|------|
| 最大压力范围(MPa) | 1.5         |      |
| 工作真空(kPa)   | -100        |      |
| 工作温度范围(°C)  | -15~90(不结冻) |      |

用途：适用于高压环境中使用。



| 型号      |      | 长度(m) | 颜色                        | 外径 | 内径  | 最小曲率半径 | 最小安装半径 |
|---------|------|-------|---------------------------|----|-----|--------|--------|
| 代码      | 规格   |       |                           |    |     |        |        |
| J-XWP21 | 0425 | 20    | B(黑色)<br>BU(蓝色)<br>W(乳白色) | 4  | 2.5 | 10     | 15     |
|         | 0640 |       |                           | 6  | 4   | 15     | 23     |
|         | 0860 |       |                           | 8  | 6   | 24     | 36     |
|         | 1075 | 100   |                           | 10 | 7.5 | 30     | 45     |
|         | 1290 |       |                           | 12 | 9   | 36     | 54     |
|         | 1613 | 20    |                           | 16 | 13  | 80     | 120    |

## 聚氨酯管(尺寸选择型)

| 型号      |      | 长度(m) | 颜色    |
|---------|------|-------|-------|
| 代码      | 规格   |       |       |
| J-XWP01 | 0320 | 10    | B(黑色) |
|         | 0425 | 20    | R(红色) |

J-XWP01-0320-10-B

## 聚氨酯管(尺寸指定型)

| 型号      |      | 长度(m)    | 颜色    |
|---------|------|----------|-------|
| 代码      | 规格   |          |       |
| J-XWP06 | 0320 | 0.5~19.9 | B(黑色) |
|         | 0425 |          | R(红色) |

J-XWP06-0320-15-B



## 优惠价

|    |      |      |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9  | 10~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

