

耐高温型


| 代码 | 类型 | 材质 | 阻燃等级 | 使用温度 |
|-------|------|---------|---------|--------------|
| ZIL09 | 耐高温型 | 耐高温尼龙66 | UL94V-2 | -40°C~+125°C |

特点:

- 绑扎快速, 绝缘性好, 自锁禁锢, 使用方便;
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性, 不易老化、承受力强;
- 无锋利部位, 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;
- 品质优良, 静态耐热至125°C正常使用锁紧后不断裂松开。

使用方法:

- 将扎带末端穿过带孔一拉, 即可牢牢扣住。



| 销售方式 | 每袋数量 |
|------|------|
| 袋 | 见参数表 |



视角标准: 第一视角

| 型号 | | 长度 | 颜色 | 销售方式 (袋) | 捆扎范围E (mm) | 承受拉力 (Kgs) |
|-------|-----|-----|---------|----------------|------------|------------|
| ZIL09 | 2.5 | 100 | BE(浅绿色) | 无指定(1000pcs/袋) | 22 | 8 |
| | | 150 | | 100(100pcs/袋) | 32 | |
| | | 200 | | | 50 | |

| 型号 | | 长度 | 颜色 | 销售方式 (袋) | 捆扎范围E (mm) | 承受拉力 (Kgs) |
|-------|-----|-----|---------|---------------------------------|------------|------------|
| ZIL09 | 3.6 | 150 | BE(浅绿色) | 无指定(1000pcs/袋) 100(100pcs/袋) | 35 | 18 |
| | | 200 | | | 50 | |
| | 4.8 | 150 | | | 35 | 22 |
| | | 200 | | | 65 | |

电源线用

| 代码 | 类型 | 材质 | 阻燃等级 | 使用温度 |
|-------|------|----|---------|-------------|
| ZIL11 | 电源线用 | PE | UL94V-0 | -40°C~+85°C |


用途:

- 此款最适用捆扎电源线;
- 捆扎后可重复松开使用。

长度: 140



长度: 160



| 销售方式 | 每袋数量 |
|------|--------|
| 袋 | 100PCS |



视角标准: 第一视角

| 代码 | 型号 | 宽度 | 长度 | 颜色 | 销售方式 | 承受力 | 最大束线径 E |
|-------|----|-----|-----|----------------|--------------|----------|---------|
| | | | | | | Kgs(1bs) | |
| ZIL11 | | 8.5 | 140 | W(白色) B(黑色) | 袋 (100pcs/袋) | 8(18) | 38 |
| | | | 160 | B(黑色) | | | |

插鞘型



| 代码 | 类型 | 材质 | 阻燃等级 | 使用温度 |
|-------|-----|------|---------|-------------|
| ZIL13 | 插鞘型 | 尼龙66 | UL94V-2 | -40°C~+85°C |

使用方法:

- 先将机板挖孔, 扎线带插入孔内, 再将电线束紧即可。

使用范围:

- 适用工业及一般家电产品之电源捆绑及固定用。



| 销售方式 | 每袋数量 |
|------|--------|
| 袋 | 100PCS |



视角标准: 第一视角

| 代码 | 型号 | 宽度 | 长度 | 颜色 | 销售方式 | 孔径 | 板厚 | 承受力 | 最大束线径 E |
|-------|----|-----|-----|-------|--------------|-----|-----|-------|---------|
| | | | | | | | | (Kgs) | |
| ZIL13 | | 2.5 | 100 | W(白色) | 袋 (100pcs/袋) | 4.8 | 2.4 | 8 | 22 |
| | | 3 | 130 | | | | | 13.6 | 25 |
| | | 3.6 | 130 | | | | | 18 | 25 |
| | | 150 | 18 | | | | | 38 | |

耐高温型

| 型号 | | 长度 | 颜色 | 销售方式 (袋) |
|-------|-----|-----|---------|---------------------------------|
| 代码 | 宽度 | | | |
| ZIL09 | 2.5 | 100 | BE(浅绿色) | 无指定(1000pcs/袋) 100(100pcs/袋) |

ZIL09-2.5-100-BE

电源线用

| 型号 | | 长度 | 颜色 |
|-------|-----|-----|----------------|
| 代码 | 宽度 | | |
| ZIL11 | 8.5 | 140 | W(白色) B(黑色) |

ZIL11-8.5-140-W



请按图示订货