




代码	材质	表面处理
AOB02	A6063-T6	碱砂氧化
AOB03	A6063-T5	黑色氧化
AOB05		喷砂氧化
AGB06		喷砂电泳

- ① 提供可选加工服务。
- ② 切断面未进行氧化处理。
- ③ 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ④ 可定制表面处理。


AGB06-1525A

重量:0.33Kg/m




AOB03-1530
AOB05-1530
AGB06-1530

重量:0.67Kg/m




AOB02-H1530B
AOB05-H1530B
AGB06-H1530B

重量:0.68Kg/m




AOB05-1530F

重量:0.56Kg/m




AOB05-1530C

重量:0.59Kg/m



AOB05-1530D

重量:0.66Kg/m



视角标准：第一视角

型号		L	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格	最小单位0.5				x	y	Wxmax (mm ³)	Wymax (mm ³)
AOB02	H1530B	50~6000	15×30	0.68	246.41	0.70×10 ⁴	1.47×10 ⁴	929.80	978.33
AOB03	1530			0.67	241.15	0.69×10 ⁴	1.47×10 ⁴	926.13	976.53
	1530F			0.56	202.59	0.62×10 ⁴	1.43×10 ⁴	827.47	951.07
	1530			0.67	241.15	0.69×10 ⁴	1.47×10 ⁴	926.13	976.53
AOB05	H1530B			0.68	246.41	0.70×10 ⁴	1.47×10 ⁴	929.80	978.33
	1530C			0.59	213.16	0.62×10 ⁴	1.10×10 ⁴	829.47	733.00
	1530D			0.66	240.70	0.669×10 ⁴	1.585×10 ⁴	892.26	1056.82
	1525A			0.33	119.26	0.36×10 ⁴	0.61×10 ⁴	498.75	491.28
AGB06	1530			0.67	241.15	0.69×10 ⁴	1.47×10 ⁴	926.13	976.53
	H1530B			0.68	246.41	0.70×10 ⁴	1.47×10 ⁴	929.80	978.33

- ① 提供来图加工服务。
- ② 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。

通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件
	选用国标30系列型材配件
	选用国标40系列型材配件



请按图示订货

型号		L
代码	规格	最小单位0.5
AOB03	1530F	50~6000
	1530	

AOB05—1530F—L400