


代码	类型	材质	硬度
OGL01	肩型	全长固定型	SUJ2 58HRC~(高频淬火)
OGL02		全长指定型	

- ① 无油槽导柱与带油槽导套(OGL41/43/51/53)搭配使用。
- ② F为高频淬火硬度保证范围, F=L-T-A-(10~15), 淬火深度参考值: 1.5~2.0mm。
- ③ 前端面和导入部可能会无回火色(热处理颜色)。
- ④ 单端面或双端面加工时可能会有中心孔。
- ⑤ 精密级导柱与精密级导套之间配合间隙较小, 请在模具温度80℃以下使用。



视角标准: 第一视角

④ 全长固定型

型号	D	L	D	Dm5	T	P	A	压入部长度 B
代码	D	L	滑动部	压入部				
OGL01	8	30 35 40	8	8		11	3	14
		45 50 60 70	-0.015 -0.020	+0.012 +0.006				19
	10	30 35 40	10	10		13	4	14
		45 50 55 60 65 70						19
	12	30 35 40 45	12	12		5	17	14
		50 55 60 65 70 75						19
		40						14
		50 60 70						19
	13		80 90	13	13		18	24
			100 110	-0.020 -0.025	+0.015 +0.007			29
			120					34
		50 60 70						19
	16		80 90	16	16		21	24
			100 110					29
			120 130 140 150 160					34
		60						19
	20	70 80	90 100 110	20	20		25	24
			120 130 140 150					29
			160 170 180 190 200					34
		70						5
		80 90						39
	25		100 110	25	25	8	30	24
			120 130 140 150	-0.025 -0.030	+0.017 +0.008			29
			160 170 180 190					34
		200					44	
	100 110						49	
	120 130 140 150						34	
30		160 170 180 190 200	30	30		35	39	
	210 220 230						44	
	240 250						49	
	120 130 140 150						54	
35		160 170	35	35		40	44	
		180 190 200 210 220	-0.030 -0.035				49	
		230 240 250					54	
	190 200 210 220						59	
40		240 250 260	40	40		45	54	
		270 280		+0.020 +0.009	10	59	64	
	290 300		-0.030 -0.040				69	
	260 280 300						59	
50		320 340 360	50	50	12	55	8	
		380 400 420					64	
	350 370 390						69	
60		420 440 460	60	60	15	65	64	
			-0.030 -0.050	+0.024 +0.011			69	

④ 全长指定型

型号	D	L	B	D	Dm5	T	P	A
代码	D	最小单位5	最小单位1	滑动部	压入部			
OGL02	8			8	8		11	3
	10	30~80	5~60	10	10		13	4
	12			12	12		5	17
	13	30~220	5~80	13	13		18	
	16	30~250	8~80	16	16		21	
	20	30~300	8~100	20	20		25	
	25	40~350	8~120	25	25		30	5
	28	50~300	13~120	28	28	8	33	
	30	50~400	8~130	30	30		35	
	32	50~350	13~130	32	32		37	
	35	60~450	8~130	35	35		40	
	40	80~500	10~200	40	40	10	45	
					+0.020 +0.009			
	50	100~500	12~200	50	50	12	55	8
		505~550						
	60	200~500	15~200	60	60	15	65	
		505~550						

- ① 无需压入部时, 请指定Bmin。例: D=13时, B指定5。
- ② B=T+(2或3)时, 不带压入部。
- ③ B≤L-A。

④ 全长固定型

型号	代码	D	L
OGL01	8	30 35 40	
	10	45 50 60	

④ 全长指定型

型号	代码	D	L	B
OGL02	8	30~250	5~60	3~80
	10	30~300	5~80	8~100



OGL01—D8—L30

OGL02—D16—L100—B10



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
12